

MAX BLANK



Die moderne Manufaktur verbindet handwerkliches Können und technische Perfektion. Wertbeständigkeit und Funktionalität bei der Verarbeitung von natürlichen Materialien setzen dies voraus. Darüber hinaus ist es möglich, flexibel auf ganz besondere Wünsche des Kunden einzugehen. Und ein made by Max Blank können wir Ihnen zusätzlich garantieren. Alles „Eiserne“ entsteht in der eignen Ofenmanufaktur: Entwicklung, Design, Konstruktion und Herstellung. Hinter einer klaren Formsprache der Gestaltung verbirgt sich eine technische Intelligenz und Ausstattungsvielfalt, die in dieser Klasse ihresgleichen sucht. Vom Kaminofen bis zum Kamin, von Modern Style über Classic Line und Country Side. Über 300 Mal. Dabei erkennen wir die Seele der Dinge, füllen sie mit Leben, damit sie Platz zum Baumeln findet. Nehmen Sie den Unterschied in Anspruch und erleben Sie dabei ein feuriges Vergnügen.

Das Prinzip Perspektive heißt: Max Blank ist Geschichte, Kreationen sind zu Klassikern geworden. Unser Maßstäbe werden weiterhin die höchsten sein und wir werden pflegen, was sich bewährt hat. Wir werden mit Innovationen immer wieder überraschen und, soweit sinnvoll, uns immer wieder neu erfinden. 30 Jahre Erfahrung in der traditionellen Max-Blank-Manufaktur ist ein Garant dafür, viele versuchen, zu kopieren oder nachzubauen, aber das Max-Blank-Original wird nie erreicht. Die große Variantenvielfalt ist offen für alle Aspekte des Lebens vom kompakten Mini bis zum handvergoldeten Kaminportal. Für Küche, Ess- oder Wohnzimmer, dort wo Sie sich wohlfühlen. Und wieder wird Ihre Wohnung um ein Stück Design und um ein Stück Lebensqualität reicher. Machen Sie deshalb keine Kompromisse, denn unsere Ingenieure haben etwas Wertvolles eingebaut: Leidenschaft.

Typisch Max Blank:
Feuer oder Wärme mehrfach nutzen.

60-68

Braten & Backen
Cuire et Rôtir



68-87

Wärme speichern + Braten & Backen
Accumulation + Cuire et Rôtir



88-143

Wärmeabgabezeit verteilt bis zu 24 Stunden
Restituer la chaleur jusqu'à 24 H



10-29 + 146-150

Feuer drehen
Pivoter le Feu



Highlights
Highlights

18-19 + 116-123 + 152-161



System Kamine
Systèmes Cheminées

177-195



Geradlinige Modelle
Modèles Classiques

62-66 + 72-78 + 106-141 + 177-193



Runde Modelle
Modèles Ronds

10-57 + 79-87 + 92-105

Typique Max Blank:
Finition jusqu'au moindre détail.

Typisch Max Blank:
Vollendet bis ins letzte Detail.



MODELLE A - F MODÈLES A - F

Angel Falls	156
Arezzo	215
Athen	37
Atlanta BF	65
Atlanta SP	100
Azzurro BF	79
Azzurro WF	144
Boston	38
Belfort	188
Florenz BF	62
Frisco	206

MODELLE L - N MODÈLES L - N

Lille Basic	124
Lille IV	128
Lissabon	106
Lucca	140
Mega	30
Nantes L Crystal	18
Nantes L Stone	21
Nantes L Steel	22
Nantes S	26
Niagara	154
Nimes	10

MODELLE O - R MODÈLES O - R

Odin BF	72
Odin S	110
Oldenburg	151
Petersburg	148
Porto	136
Prato BF	66
Ravenna	206
Rio S	42
Rio WF	50
Rio SP Stone	102



Lille 124

Rio 42

Odin 110

Mega 31



MODELLE S - T MODÈLES S - T

Stratos S	116
Stratos L	121
Toulon II	132
Toulouse BF	80
Toulouse SP	92
Toulouse WF	96

ALLGEMEINES GÉNÉRALITÉS

Funkenschutz / Plaques de sol	164
Zeichnungen Kaminöfen / Schémas Poêles	168
Zeichnungen Kamine / Cheminée	194
Tech. Daten Kaminöfen / Données techniques Poêles	166
Tech. Daten Kamine / Données technique Cheminée	194
Alle Modelle / Vue d'ensemble	208
Steine-Details / Détails pierre	206



Nimes 10

Nantes 18

Belfort 174

Petersburg 178


10 ANS DE GARANTIE

Garantir un appareil est en assurer sa longévité. L'expérience et l'historique de la marque prouve que bien utilisés et bien entretenus en suivant les recommandations des notices d'utilisation, les appareils Max Blank fonctionnent toujours parfaitement après de longues années d'usage. Ce constat, tout comme la qualité des matériaux et le soin dont nous entourons les processus de fabrication nous permet de garantir nos appareils pendant 10 ans sur les pièces métalliques du foyer, pour plus de détails se reporter à nos conditions générales. Cette disposition, fruit d'une réflexion de pointe avant la conception, d'une volonté à satisfaire les normes les plus draconiennes, permet à Max Blank d'occuper une place enviée sur les marchés internationaux. Comme vous pourrez le constater, nous n'avons en rien économisé sur les poids des appareils. C'est là le fruit de l'association de matériaux et de composants de très haute qualité exceptionnels et de produits du foyer.



LES PARTENAIRES

Spécialistes dans le domaine du chauffage et du confort, nos partenaires sont des experts dans le conseil et l'agencement de vos pièces à vivre. Ils apprécieront avec soin vos besoins en termes de puissance, d'ergonomie, de confort ainsi que vos souhaits en matière d'économie d'énergie. Ils sauront vous proposer les couleurs, textures et options les plus en harmonie avec vos envies et avec l'architecture de votre intérieur. L'installation se fera par des techniciens compétents et expérimentés dans le respect des normes en vigueur et des règles de l'art. Les conseillers commerciaux ainsi que les installateurs s'astreignent tous les ans à des stages de perfectionnement dans nos unités pour conserver le statut de Partenaire Max Blank.



30 années d'expérience et d'innovation nous ont permis de mettre au point des produits de haute technologie alliant passion et sécurité, utiles pour votre pièce à vivre ainsi que pour l'environnement. De beaux produits, une technique sans pareil.

10 JAHRE GARANTIE

Das Prinzip heißt: Langlebigkeit. Dauertests zeigen, dass bei fachgerechter Wartung die Max Blank-Geräte nach einem Zeitraum von etwa 20 Jahren noch einwandfrei funktionieren. Die Garantie für High Quality ist ein Bestandteil von Max Blank – Markenzeichen, der Garantiestempel bildet die grafische Übersetzung. Die Manufaktur Max Blank nimmt als Premiumhersteller eine Spitzenstellung auf den internationalen Märkten ein. Überlegenheit entsteht, wenn überlegt wurde. Die bei uns angewendeten Normen übertreffen die in der Industrie üblichen bei Weitem. So muss sich beispielhaft ein Scharnier, das sich Max Blank – High Quality tauglich erweisen will, dem Öffnungs- und Schließvorgang 100.000 Mal unterziehen. Wir haben an nichts gespart, auch nicht am Eigengewicht. Am Ende des manufakturmäßigen Prozesses ist ein einmalig schöner Kamin, ein Unikat, fürs Leben gemacht. Seien Sie sparsam. Verzichten Sie bitte auf nichts.



MAX BLANK- PARTNER

Sie sind Spezialisten auf dem Gebiet „Wärme und Wohnen“. Sie verfügen über sehr viel Erfahrung in allen Belangen der natürlichen Wärmetechnik. Sie kennen Land und Leute, die unterschiedlichen Lebensweisen – und nach einem Gespräch auch Ihre Bedürfnisse, Ihren Wohnraum zu einem echten Wohlfühlraum zu machen. Die Leistung des Max Blank Partners umfasst neben der Beratung auch Montage und Kundenservice. Sie arbeiten mit einem ganzheitlichen Gestaltungskonzept, analysieren räumliche Gegebenheiten und ordnen die gewünschten Funktionsbereiche zu. Gerne zeigen sie Ihnen den Mehrwert von Max Blank – High Quality, denn: Wenn Sie etwas billiger kaufen, kann der eventuell erforderliche Ersatzkauf am Ende viel mehr kosten als der werthaltige Erstkauf.



Und damit Sie uns noch näher kennen lernen können, können Sie auf unserer Website www.maxblank.com alles über uns und Kaminöfen und Kamine von Max Blank – High Quality erfahren. Unsere Fachpartner bilden dann das entscheidende Bindeglied.



10	81 %	4,7 / 5,1 kW (3,5-7) kW	- 6 / - 10 h	51,5 x 51,5 x 123,5 cm 169 / 197 kg	33 cm	34 mg/m3	887 mg/m3 0,071 %	81 %	4,7 / 5,1 kW (3,5-7) kW	- 6 / - 10 h	51,5 x 51,5 x 123,5 cm 169 / 197 kg	33 cm	34 mg/m3	887 mg/m3 0,071 %	11
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	

NIMES STONE



NIMES STEEL



12	81 %	4,7 / 5,1 kW (3,5-7) kW	- 8 / - 14 h	55,5 x 55,5 x 123,5 cm 290 / 320 kg	33 cm	34 mg/m3	887 mg/m3 0,071 %	13	81 %	4,7 / 5,1 kW (3,5-7) kW	- 6 / - 10 h	51,5 x 51,5 x 123,5 cm 153 / 181 kg	33 cm	34 mg/m3	887 mg/m3 0,071 %
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:		W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:

NIMES STEEL



NIMES CRYSTAL



14

81 %	4,7 / 5,1 kW (3,5-7) kW	- 6 / - 10 h	51,5 x 51,5 x 123,5 cm 153 / 183 kg	33 cm	34 mg/m ³	887 mg/m ³ 0,071 %
W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:

81 %

4,7 / 5,1 kW (3,5-7) kW	- 6 / - 10 h	51,5 x 51,5 x 123,5 cm 169 / 197 kg	33 cm	34 mg/m3	887 mg/m3 0,071 %
kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:

15

NIMES STONE



NIMES STONE



16


81 %	4,7 / 5,1 kW (3,5-7) kW	- 8 / - 14 h	55,5 x 55,5 x 123,5 cm 290 / 320 kg	33 cm	34 mg/m3	887 mg/m3 0,071 %
W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:

81 %

4,7 / 5,1 kW (3,5-7) kW	- 8 / - 15 h	55,5 x 55,5 x 125 cm 290 / 320 kg	33 cm	34 mg/m3	887 mg/m3 0,071 %
kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:

17

LIGHT 'N' FIRE



NANTES L CRYSTAL



NANTES L STONE



20	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 8 / - 16 h	62 x 62 x 168,5 cm 240 / 319 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	21	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 12 / - 24 h	62 x 62 x 168,5 cm 510 / 589 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:		W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:

NANTES L STEEL



NANTES L STEEL



22	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 8 / - 16 h	58 x 60 x 168,5 cm 220 / 299 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	23	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 8 / - 16 h	58 x 60 x 168,5 cm 220 / 299 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:		W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:

NANTES L CRYSTAL



24	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 8 / - 16 h	62 x 62 x 168,5 cm 240 / 319 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 8 / - 16 h	62 x 62 x 168,5 cm 240 / 319 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	25
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	



NANTES S STEEL

26	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 8 h	58 x 60 x 124,5 cm 218 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 8 h	58 x 60 x 124,5 cm 218 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	27
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	

VOS AVANTAGES

NIMES STEEL

- Un petit poêle rond avec un excellent rendement de 81 %!
- Poignée en inox confortable, toujours froide et une porte à retour automatique.
- Sur demande, la version pivotante à 360 degrés avec grand feu de cheminée muni d'un petit bloc d'accumulation.

NANTES L STEEL

- Restitue jusqu'à 16 heures une chaleur rayonnante avec le boc d'accumulation.
- Un excellent rendement de 87 % alliant efficacité et économie.
- Jusqu'à 40 % moins d'émission et de consommation de bois.
- Haute performance et sans entretien de filtre.

NIMES CRYSTAL

- En verre cristal blanc ou noir brillant d'entretien facile.
- Rond, mince et élégant.
- Taux d'émission en partie inférieur à un quart des nouvelles normes.
- Avec 81 % de rendement, économique et écologique
- Poignée toujours froide avec porte à retour automatique.
- Grand feu de cheminée avec jeu de flamme fascinant, sur demande pivotant!
- 10 années de garantie sur les pièces en acier Thyssen Krupp du foyer.
- Toutes les pièces métalliques sont produites chez nous.

NANTES L CRYSTAL

- La pure « cheminitude »
- Avec le bloc d'accumulation le poêle restitue jusqu'à 16 heures de chaleur agréable.
- Le Nantes ambiance Wellness offre un choix de 20 couleurs avec une durée de vie des diodes allant jusqu'à 30.000 heures.
- D'entretien facile, la version pivotante à 360 degrés est disponible sur demande.
- Poignée toujours froide avec porte à retour automatique
- 10 années de garantie sur les pièces en acier Thyssen Krupp du foyer.
- Toutes les pièces métalliques sont produites chez nous.

NIMES STONE

- Pierre d'accumulation raffinée et unique, restitue jusqu'à 14 heures de chaleur.
- Petit poêle rond avec grande vue du feu et excellent rendement de 81 %!
- Poignée froide d'utilisation facile économique.
- Prend des bûches de 33 cm de large.
- Très beau spectacle de feu.

NANTES L STONE

- Le poêle le plus naturel au format rond.
- Consomme jusqu'à 40 % moins de bois et fournit sans filtre un taux d'émission remarquable.
- Pierre naturelle d'accumulation élégante taillée à la main, restitue jusqu'à 24 heures de chaleur (avec bloc d'accumulation.)
- Avec régulateur de chaleur d'accumulation.

IHRE VORTEILE

NIMES STEEL

- ein kleiner runder Ofen mit großem Wirkungsgrad von vorzüglichen 81 %!
- bequemer, immer kühler Edelstahltürgriff und eine selbstschließende Heiztüre.
- auf Wunsch das große Kaminfeuer auch 360 Grad drehbar und mit einem kleinen Wärmespeicherblock.
- Stählerne wird im eigenen Hause produziert.

NANTES L STEEL

- mit Speicherblock spendet er bis zu 16 Stunden Strahlungswärme.
- ein wirtschaftlich vorzüglicher Wirkungsgrad von 87%!
- bis zu 40% niedrigere Emissionswerte und Holzbedarf.
- Höchstleistung ohne wartungsreichen Filter.

NIMES CRYSTAL

- in samtweißem Crystalglas oder in pflegeleichtem, glänzendem schwarzen Glas.
- rund, schlank und edel.
- Emissionswerte zum Teil bis zu einem Viertel unter der neuesten Norm.
- mit 81% Wirkungsgrad, immer sparsam und umweltfreundlich.
- mit selbstschließender Feuertüre und edel-stählernen, kühlem Türgriff.
- großes Kaminfeuer mit schönsten Flammenspiel, auf Wunsch auch drehbar!
- 10 Jahre Garantie auf die deutschen Thyssen Krupp-Brennraumstahlteile.
- Stählerne wird im eigenen Hause produziert.

NANTES L CRYSTAL

- die reinste Kaminlichkeit.
- mit einer samt-brillanten und pflegeleichten Ofenhaut, samtweiß oder brillant schwarz.
- mit Speicherblock spendet er bis zu 16 Std. angenehme Strahlungswärme.
- Das Nantes Wohlfühl- Wellnessmodell liefert über 20 frei wählbare Wohlfühl-Lichtfarben, bis zu 30.000 Std. Lebensdauer der Leuchtdioden.
- wartungsarme Technik - auf Wunsch 360 Grad drehbar.
- immer kühler Edelstahl-Türgriff mit patentiertem, selbstschließendem Türverschuß.

NIMES STONE

- einmalig, besonders edel verarbeitete Natur-Speichersteine, geben bis zu 14 Std. angenehme Wärme ab.
- kleiner runder Ofen mit großem Feuer und großem 81% Wirkungsgrad.
- bequem mit kühlem Griff bedienbar. Spart Holz und das Portemonnaie.
- nimmt bis zu 33cm lange Holzscheite auf.

NANTES L STONE

- der natürlichste Kamin in rundem Format.
- verbraucht bis zu 40 % weniger Holz und liefert ohne Filter bei höchster Leistung beachtliche Umweltwerte.
- elegant von Hand behauener Natur-Speicherstein, der bis zu 24 Stunden eine angenehme Strahlungswärme spendet (mit Speicherblock).



30	80 %	7 / 7,5 kW (3-8) kW	- 6 h	64 x 39,5 x 112-113 cm 169 kg	33 cm	30,3 mg/m3	1094,5 mg/m3 0,088 %	80 %	7 / 7,5 kW (3-8) kW	- 6 h	64 x 39,5 x 112-113 cm 169 kg	33 cm	30,3 mg/m3	1094,5 mg/m3 0,088 %	31
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	



32	80 %	7 / 7,5 kW (3-8) kW	- 6 h	64 x 39,5 x 112-113 cm 169 kg	33 cm	30,3 mg/m ³	1094,5 mg/m ³ 0,088 %	80 %	7 / 7,5 kW (3-8) kW	- 6 h	64 x 39,5 x 112-113 cm 169 kg	33 cm	30,3 mg/m ³	1094,5 mg/m ³ 0,088 %	33
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	



MEGA STEEL



34	80 %	7 / 7,5 kW (3-8) kW	- 6 h	64 x 39,5 x 113 cm 181 kg	33 cm	30,3 mg/m3	1094,5 mg/m3 0,088 %	80 %	7 / 7,5 kW (3-8) kW	- 6 h	64 x 39,5 x 113 cm 181 kg	33 cm	30,3 mg/m3	1094,5 mg/m3 0,088 %	35
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	



36	80 %	7 / 7,5 kW (3-8) kW	- 6 h	64 x 39,5 x 109 cm 181 kg	33 cm	30,3 mg/m ³	1094,5 mg/m ³ 0,088 %	37	80 %	7 / 7,5 kW (3-8) kW	- 8 h	79,5 x 39,5 x 110 cm 279 kg	33 cm	30,3 mg/m ³	1094,5 mg/m ³ 0,088 %	37
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:		W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	

BOSTON BASIC



BOSTON BASIC



38	80 %	7 / 7,5 kW (3-8) kW	- 10 h	72,5 x 47 x 113 cm 380 kg	33 cm	30,3 mg/m3	1094,5 mg/m3 0,088 %	39	80 %	7 / 7,5 kW (3-8) kW	- 10 h	72,5 x 47 x 113 cm 380 kg	33 cm	30,3 mg/m3	1094,5 mg/m3 0,088 %
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:		W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:

BOSTON S



BOSTON S



40	80 %	7 / 7,5 kW (3-8) kW	- 10 h	73 x 47,5 x 118 cm 380 kg	33 cm	30,3 mg/m ³	1094,5 mg/m ³ 0,088 %	80 %	7 / 7,5 kW (3-8) kW	- 10 h	73 x 47,5 x 118 cm 380 kg	33 cm	30,3 mg/m ³	1094,5 mg/m ³ 0,088 %	41
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	

RIO S STEEL



RIO S STONE



42	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 8 h	65 x 51,5 x 104,5 cm 177 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	43	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 10 h	65 x 51,5 x 104,5 cm 222 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:		W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:



44	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 10 h	65 x 51,5 x 104,5 cm 222 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	45	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 10 h	65 x 51,5 x 104,5 cm 222 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:		W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:

RIO S CÉRAMIQUE



RIO S KERAMIK



46	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 10 h	65 x 51,5 x 102 cm 209 kg	33 cm	31 mg/m ³	1074 mg/m ³ 0,086 %	47	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 10 h	65 x 51,5 x 102 cm 209 kg	33 cm	31 mg/m ³	1074 mg/m ³ 0,086 %
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:		W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:

RIO S CÉRAMIQUE



RIO S KERAMIK



48	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 10 h	65 x 51,5 x 102 cm 209 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	49	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 10 h	65 x 51,5 x 102 cm 209 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:		W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:

RIO WF CÉRAMIQUE



RIO WF KERAMIK



50	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 12 h	65 x 57 x 136 cm 247 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	51	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 12 h	65 x 57 x 136 cm 247 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:		W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:

RIO WF CÉRAMIQUE



RIO WF KERAMIK



52	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 12 h	65 x 57 x 136 cm 247 kg	33 cm	31 mg/m ³	1074 mg/m ³ 0,086 %	53	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 12 h	65 x 57 x 136 cm 247 kg	33 cm	31 mg/m ³	1074 mg/m ³ 0,086 %
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:		W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:

RIO WF STONE



54	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 12 h	65 x 57 x 138 cm 261 kg	33 cm	31 mg/m ³	1074 mg/m ³ 0,086 %	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 12 h	65 x 57 x 138 cm 261 kg	33 cm	31 mg/m ³	1074 mg/m ³ 0,086 %	55
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	

VOS AVANTAGES

BOSTON BASIC

- Un habillage en pierre naturelle d'accumulation de 6cm d'épaisseur sur 3 côtés, et restitue jusqu'à 10 heures de chaleur saine et rayonnante.
- Finition de pierre naturelle massive et élégante.
- Design attractif au meilleur rapport qualité prix.
- Forme arrondie nécessitant peu de place.
- Grande vue panoramique du feu au niveau du poêle à bois.

BOSTON S

- Un habillage en pierre naturelle d'accumulation de 6 cm d'épaisseur sur 5 côtés, accumule la chaleur et réduit la distance au mur.
- Finition de pierre naturelle massive et élégante.
- Restitue jusqu'à 10 heures de chaleur saine et rayonnante.
- Grand feu romantique avec 400 kg de pierre aux lignes élégantes.
- Poignée froide et fermeture stable.

MEGA DREHBAR

- De l'extérieur un poêle – de l'intérieur une merveille.
- Correspond aux normes en vigueur sans filtre.
- Seulement 39 cm profondeur avec foyer pivotant.
- En finition acier, pierre ou couvercle en verre.
- Le poêle à bois le plus imité au monde.
- 10 années de garantie sur les pièces en acier du foyer.

RIO SP

- Avec 1 rechargement savourer le feu pendant 6 heures et profiter de la chaleur durant 16 heures.
- Habillage en pierre d'accumulation d'entretien facile.
- Consomme peu de bois avec 87 % de rendement.
- 10 années de garantie sur les pièces en acier Thyssen Krupp du foyer.
- Toutes les pièces en métal sont de notre fabrication.

RIO S

- Petit poêle à bois soft.
- Pierre naturelle d'accumulation lourde d'un seul tenant.
- Habillage d'entretien facile et de belle optique.
- Jusqu'à 40% moins d'émission et de consommation de bois.
- La preuve: le rendement de 87 %!
- Habillage acier/pierre ou céramique.
- Toutes les pièces métalliques sont produites chez nous.

RIO WF

- Pierre naturelle d'accumulation d'un seul tenant.
- Restitue jusqu'à 12 heures de chaleur agréable.
- Chauffe-plat avec surface résistante aux rayures.
- Avec tiroir range-bûche et socle en fonte.
- 10 années de garantie sur les pièces en acier Thyssen Krupp du foyer.
- Toutes les pièces métalliques sont produites chez nous.

IHRE VORTEILE

BOSTON BASIC

- dreiseitig 6 cm dicke Natur-Speichersteine, die bis zu 10 Stunden gesunde Strahlungswärme spenden.
- massive, elegante und präzise Naturstein-Verarbeitung.
- ansprechendes Design zum günstigen Preis-Leistungsverhältnis.
- flache Bauweise mit geringem Platzbedarf.
- große Feuersicht am Kamin-Ofen.

BOSTON S

- Fünfeitig 6 cm dicke Natur-Speicherstein-Ummantelung, speichert Wärme und ermöglicht näheren Wandabstand.
- massive, elegante und präzise Naturstein-Verarbeitung.
- spendet bis zu 10 Stunden gesunde Strahlungswärme.
- große Feuerromantik und mit 400 kg immer noch schnittig.
- stabiler Türverschluss und kühler Heizztürgriff.

MEGA DREHBAR

- von außen ein Ofen - von innen ein Naturwunder.
- unterschreitet die gesetzlichen Vorschriften, ohne Filter.
- nur 39 cm tief und mit drehbarem Kaminfeuer.
- in Stahl-, Stein- oder Glasdeckel Ausführung.
- der weltweit meistkopierte Kaminofen.
- 10 Jahre Garantie auf die Brennraum-Stahlteile.

RIO SP

- Mit 1x Holznachlegen das Feuer bis zu 6 Stunden und die gesunde Strahlungswärme bis zu 16 Stunden genießen.
- mit pflegeleichten und hochwertigen Speicher-Steinen.
- mit einer Holzersparnis durch 87 %-igen Wirkungsgrad.
- 10 Jahre Garantie auf die Thyssen Krupp-Brennraum-Stahlteile.
- Stählernes wird im eigenen Hause produziert.

RIO S

- kleiner softiger Kaminofen.
- schwere und ganzstückige Speicher-Natursteine.
- habtisch angenehme und pflegeleichte Ofenhaut.
- zum Teil um 40 % niedrigere Emissionswerte und weniger Holzverbrauch.
- der Beweis: Der Wirkungsgrad liegt bei stolzen 87 %!
- viele Verkleidungs-Varianten in Stahl/Stone oder Keramik.

RIO WF

- ganzstückig produzierter Speicher-Naturstein.
- gibt bis zu 12 Stunden lang anhaltend seine angenehme Strahlungswärme ab.
- kratzfeste und rostfreie Wärmefach-Ablage.
- mit Holzfach-Schublade und Gusssockel.
- 10 Jahre Garantie auf die deutschen Thyssen Krupp-Brennraumstahlteile.
- Stählernes wird im eigenen Hause produziert.

SAVOIR FAIRE SOUS TOUTES LES FACETTES



La philosophie de l'entreprise Max Blank est une question d'exigences et de vertus véhiculées par ses dirigeants ainsi que par l'ensemble du personnel de la société. La longue expérience dans la maîtrise de la combustion du bois permet à nos produits d'être à la fois esthétiques, économiques à l'usage et surtout respectueux de l'environnement. Nos exigences dans tous les domaines : technologiques, esthétiques, environnementaux et sécuritaires sont sans compromis. Il en va de notre image, de notre responsabilité et de l'obligation de vous satisfaire. Les produits présentés dans ce catalogue, fruit de la symbiose entre l'homme, la nature et l'espace vont, nous l'espérons, vous séduire. Nous vous invitons dans nos points de vente pour les toucher, en apprécier la noblesse des matières et le souci du détail qui font d'un appareil Max Blank un produit incomparable.

Typique Max Blank:
Caractère fort sur toute la ligne.

PROFESSIONALITÄT IN ALLEN VARIANTEN



Das Prinzip von Max Blank-High Quality ist eine Frage des eigenen Anspruchs. Die Besinnung auf die eigenen Tugenden. Wir haben ganz bestimmte Vorstellungen davon, wie wir Modelle entwickeln und produzieren: Was auch immer wir bauen, wir bauen einen echten Max Blank-High Quality. Die hohen Anforderungen, die wir uns selbst stellen, werden wir erfüllen, ob fortschrittliche Technik, Umweltschutz oder die Produktsicherheit. Und natürlich die Faszination. Die Verantwortung unserer Marke und unseren Kunden gegenüber. Das alles konsequent. Die Symbiose zwischen Mensch, Natur und Räumen ist die Leitidee für die in diesem Katalog vorgestellte Premium-Klasse. Sie ist extrem preiswert, zeitlos und dabei eine Klasse ohne den Anstrich eines Massenprodukts – einfach typisch Max Blank. Mit raffinierter Technik und schönen Details, einfach happy – wann werden Sie es auch?

Typisch Max Blank:
Charakterstark auf ganzer Linie.

CUIRE & RÔTIR



Brevetée par Max Blank, la combinaison poêle et four de cuisson. Un seul appareil avec deux enceintes superposées permet de chauffer votre pièce et cuire en même temps. La chaleur dégagée par la combustion du bois permet de faire monter un four de cuisson de l'ordre de 250°C. Quoi de plus économique et de plus traditionnel que de retrouver la cuisson au feu de bois ? Avec un appareil mixte chauffage cuisson Max Blank, que ce soit le Prato, le Florenz, l'Atlanta BF, Toulouse BF, l'Odin BF ou encore l'Azzurro BF, vous êtes certain de ne pas être pris au dépourvu si les énergies distribuées devaient être accidentellement interrompues. Vous trouverez ici des possibilités presque infinies de concevoir les fantaisies qui vous tiennent à cœur. Vous apporterez ainsi à votre pain journalier son cachet particulier. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et un bon appétit !

Typique Max Blank:
Le plaisir par l'écologie intelligente.

BRATEN & BACKEN



Ein Europatent: Profi-Backen und Braten zum Nulltarif. Ein von Elektrizität unabhängiges Backen von Holzofenbrot. Von natürlichen Wärmequellen erhitze Speisen verleihen eine wieder neu entdeckte Gourmetqualität. Ob Pizza vom Steinboden oder der Kuchen im traditionellen Kuchenblech, alles schmeckt wie damals. Das alles aus der sonst ungenutzten Holzofenwärme. Temperaturen über 250°C machen alles, was Sie möchten, im Modell Odin, Toulouse BF, Florenz, Atlanta BF oder Prato. Hier haben Sie nahezu unbegrenzte Möglichkeiten auf natürlichste Art Ihre herzhaften Vorstellungen zu gestalten. So verleihen Sie Ihrem „täglich Brot“ seinen eigenen unverwechselbaren Charakter. Wenn Sie Aufsehen erregen wollen, nehmen Sie ein praktikables Kunstwerk. Sich unabhängig von fossiler und elektrischer Energie wärmen und gesund ernähren. Guten Appetit!

Typisch Max Blank:
Genuss in intelligenter ökologischer Form.



62	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 10 h	55 x 45 x 172,5 cm 293 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 10 h	55 x 45 x 172,5 cm 293 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	63
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	

FLORENZ



ATLANTA BF



64	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 10 h	55 x 45 x 172,5 cm 293 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 8 h	61 x 45 x 137 cm 218 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	65
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	



66	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 10 h	54 x 45 x 149 cm 239 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	67	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 10 h	54 x 45 x 149 cm 239 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:		W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:

STOCKER LA CHALEUR

CUIRE + RÔTIR &



WÄRME SPEICHERN

& BRATEN + BACKEN



RESPECTONS L'ENVIRONNEMENT !



4 - Utilisation professionnelle de la chaleur:

- Pour se détendre au travers d'une romance de feu incomparable et variée.
- Profiter et bien se sentir grâce à une chaleur rayonnante saine et agréable.
- Sans énergie supplémentaire cuire et rôtir comme au temps de la grand-mère.
- Grâce à l'accumulation, redistribution de la chaleur sur une longue période.
- Avec les modèles ODIN et AZZURRO BF jusqu'à 18 h, et Toulouse BF jusqu'à 16 h.

Les modèles de la collection Max Blank sont exclusifs, uniques, incomparables. L'esthétique est recherchée et le système de combustion et le dégagement de chaleur par rayonnement périphérique assure une ambiance saine et agréable. Les parements réfractaires tels que chamotte, pierre ollaire, marbre et autres pierres sont choisies pour leur haute capacité à emmagasiner la chaleur. Le poids total du modèle choisi vous donne un aperçu de la masse d'inertie du poêle à bois et de la capacité que celui-ci va avoir pour emmagasiner puis restituer la chaleur par rayonnement. Les modèles tels que l'ODIN peuvent ainsi restituer jusqu'à 18 heures de chaleur après allumage. Un grand confort énergétique pour un maximum d'économie. Pourquoi chercher à faire des concessions ? Soyez intraitable, choisissez un design unique avec la qualité de chauffe du poêle à bois Max Blank !

Typique Max Blank:
Symphonie du feu et de la chaleur.

UMWELTBEWUSST LEBEN



4 - fach die Wärme nutzen:

- An unvergleichbar abwechslungsreicher Feuer-Romantik relaxen und entspannen.
- Sich wohlfühlen an der wohligh angenehmen und gesunden Strahlungswärme.
- Ohne zusätzliche Energie ökologisch Braten und Backen wie zu Omas Zeiten.
- Wärme verteilt in einem langen Wärme-Abgabezeitraum speichernd abgeben.
- Mit den Modellen ODIN + AZZURRO BF bis zu 18 Std. u. Toulouse BF bis zu 16 Std.

Max Blank Modelle sind exklusiv, einmalig und nicht vergleichbar. Die Strahlungswärme fördert das Wohlbefinden und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Schon im Brennraum entsteht beim Max Blank-Holzbrandsystem die gesunde Strahlungswärme, welche bereits von unten beginnend auf die komplette Ofenverkleidung übertragen wird. Naturgesteine mit einer sehr hohen Rohdichte wie Schamotte, Specksteine, Marmor und andere Natursteine speichern alle gleich viel Wärme. Das Gesamtgewicht des ausgewählten Modells widerspiegelt entscheidend die Wertigkeit. Maßgeblich ist die Masse der exklusiv bearbeiteten Max Blank Speichersteine, die je nach Modell-Variante bis zu 12 Stunden, beim Modell Stratos oder Odin bis zu 18/24 Stunden, Wärme abgeben. Sie sehen wunderschön aus und haben innere Werte. Das Klassische einer angenehmen Verführung. Ist aber kein Grund eifersüchtig zu werden.

Typisch Max Blank:
Symphonie aus Feuer und Wärme.



72	80 %	7 kW (4-10) kW	- 18 h	64 x 63 x 155,5 cm 481 kg	33 cm	41 mg/m3	1180 mg/m3 0,095 %	80 %	7 kW (4-10) kW	- 18 h	64 x 63 x 155,5 cm 481 kg	33 cm	41 mg/m3	1180 mg/m3 0,095 %	73
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	



74	80 %	7 kW (4-10) kW	- 18 h	64 x 63 x 155,5 cm 481 kg	33 cm	41 mg/m3	1180 mg/m3 0,095 %	80 %	7 kW (4-10) kW	- 18 h	64 x 63 x 155,5 cm 481 kg	33 cm	41 mg/m3	1180 mg/m3 0,095 %	75
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	



76	80 %	7 kW (4-10) kW	- 18 h	64 x 63 x 155,5 cm 481 kg	33 cm	41 mg/m3	1180 mg/m3 0,095 %	80 %	7 kW (4-10) kW	- 18 h	64 x 63 x 155,5 cm 481 kg	33 cm	41 mg/m3	1180 mg/m3 0,095 %	77
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	

ODIN BF



AZZURRO BF



78	80 %	7 kW (4-10) kW	- 18 h	64 x 63 x 155,5 cm 481 kg	33 cm	41 mg/m3	1180 mg/m3 0,095 %	79	80 %	7 kW (4-10) kW	- 16 h	68,5 x 67,5 x 156,5 cm 502 kg	33 cm	41 mg/m3	1180 mg/m3 0,095 %
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:		W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:



80	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 14 h	60,5 x 48,5 x 137 cm 310 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 14 h	60,5 x 48,5 x 137 cm 310 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	81
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	



82	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 14 h	60,5 x 48,5 x 137 cm 310 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	83	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 14 h	61,5 x 48,5 x 137,5 cm 324 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	83
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:		W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	



84	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 14 h	61,5 x 48,5 x 137,5 cm 324 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 14 h	61,5 x 48,5 x 137,5 cm 324 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	85
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	

VOS AVANTAGES

ATLANTA BF

- Entretien facile sans filtre à poussière.
- Avec les meilleures valeurs d'émission.
- Jusqu'à 40% moins d'émission et de consommation de bois.
- Poêle à bois pour rôtir et cuire.
- Habillage en acier avec le meilleur rapport qualité prix.
- Toutes les pièces en métal sont de notre fabrication.

FLORENZ BF

- Céramique-mosaïque à facettes de notre programme au choix, ou céramique-mosaïque noir et blanc.
- Cuire du pain croustillant au Four à bois ou cuisiner comme au tant de grand-mère.
- Rendement écologique de 87% et jusqu'à 40 % moins d'émission et de consommation de bois.
- 10 années de garantie sur les pièces en acier Thyssen Krupp du foyer.

TOULOUSE BF

- Poêle classique à la forme indémodable et intemporelle.
- Emploie multiple : rôtir, cuire, se chauffer et restituer la chaleur.
- Grand four permettant de cuire et rôtir en utilisant le feu de bois.
- Écologique et d'entretien facile.
- Dégage et accumule quasiment l'équivalent de chaleur du Toulouse SP et permet en plus de cuir ou rôtir sans dépenses supplémentaires.

PRATO BF

- Dans le style art nouveau petit four à pain ou poêle à bois avec four.
- Equipé de Céramique-mosaïque noir et blanc. ou multicolore de notre programme ou mosaïque de pierre naturelle blanc crème.
- Poignée toujours froide avec fermeture robuste.
- Rendement exemplaire et écologique de 87 %!
- Au choix avec les mosaïques du Florenz.

ODIN BF

- Un poêle écologique multi-talent :
- Rôtir, cuire du pain ou de la pizza, se chauffer et restituer la chaleur.
- Mur du four en inox avec 2 glissières.
- Avec 1 rechargement savourer le feu pendant 7 heures.
- Et profiter d'une chaleur rayonnante durant 18 heures.
- Finition de pierre massive en 4 types de pierres naturelles au choix.
- Toutes les pièces en métal sont de notre fabrication.

ODIN S

- Poêle à bois efficient et économique.
- Maintenir au chaud sur le dessus en pierre et plus bas profiter du spectacle du feu.
- Sur demande avec accumulateur qui restituera la chaleur jusqu'à 18 heures.
- Avec 1 rechargement savourer le feu pendant 7 heures.
- 10 années de garantie sur les pièces en acier Thyssen Krupp du foyer.
- Toutes les pièces en métal sont de notre fabrication.

IHRE VORTEILE

ATLANTA BF

- ohne wartungsreichen Staubfilter.
- mit besten Umweltwerten und bis zu 40 % weniger Holzverbrauch.
- Kaminofen zum Braten und Backen.
- Backfach mit Steinboden.
- in Stahlverkleidung das beste Preis-Leistungs Verhältnis.
- hohe Wärmespeicher-Leistung
- Stählerne wird im eigenen Hause produziert.

FLORENZ BF

- individuell ausstattbar mit bunten Keramikmosaiken, Natursteinmosaiken oder bemalten schwarz-weiß-Mosaiken.
- knuspriges Holzofenbrot backen oder braten wie zu Omas Zeiten, ohne zusätzliche Energiekosten.
- sein 87%-iger Wirkungsgrad bürgt für bestes Umweltverhalten und für absolut sparsamen - bis zu 40 % niedrigeren Holzverbrauch.
- integrierter Dunstabzugsschieber.

TOULOUSE BF

- der klassischste Kaminofen aller Zeiten, zeitlos und unwiderstehlich.
- sein 4-fach Nutzen arbeitet in bestimmten Bereichen kostenlos: braten, backen, wärmen und Wärme lang anhaltend abgeben.
- ein Holzofenbrot auf dem Steinboden und aus dem natürlichsten Ofenfeuer.
- nachhaltig und pflegeleicht für Sie entwickelt und produziert.
- Stählerne wird im eigenen Hause produziert.

PRATO BF

- im Jugendstil kleiner Brotbackofen oder Kaminofen mit Backfach.
- mit bunten oder schwarz-weiß bemalten Keramik-Mosaiken oder mit weiß-beigen Natursteinmosaiken ausgestattet.
- mit immer kühlen Edelstahlgriffen und einem robusten Türverschluss.
- mit 87 %-igem Wirkungsgrad wirkt er ökologisch vorbildlich.
- mit emailiertem Backblech und Chromrost und Thermometer.

ODIN BF

- ein Öko-Profi-Multitalent- Ofenmodell:
- wärmt, heizt, speichert Wärme, backt Brot oder Pizza.
- Backfach wird vierseitig von natürlicher Wärme umströmt.
- mit 1x Holz auflegen bis zu 7 Stunden das Ofenfeuer genießen.
- und spendet über 18 Stunden die Strahlungswärme.
- schwere, massive Verarbeitung.
- in 4 verschiedenen Naturspeichersteinen wählbar


ODIN S

- ökonomisch effizienter Kaminofen.
- oben auf dem 5cm dicken Speicherstein-Deckel zum Warmhalten – und unten die schönsten und abwechslungsreichsten Feuerbilder.
- auf Wunsch mit Wärme- Speicherblock, spendet dabei bis zu 18 Stunden die angenehme Strahlungswärme.
- mit 1x Holzauflegen bis zu 7 Stunden das schöne Feuer genießen.
- große Holzschublade fürs Brennholz.
- Stählerne wird im eigenen Hause produziert.

Nous préférons prendre vos exigences en compte et en venir directement au fait.



* à la hauteur du poêle à une température ambiante minimale de 15°C
 ** avec 1 à 2 rechargements, un tirage de cheminée et une utilisation optimale avec du bois sec à 15 % max. d'humidité résiduelle




DÉLAI DE RESTITUTION CALORIFIQUE ** EXEMPLE STRATOS S/GRIS AVEC BLOC D'ACCUMULATION STRAHLUNGSWÄRME-ABGABEZEITRAUM ** BEISPIEL STRATOS S/GRAU + SPEICHERBLOCK

Lieber entsprechen wir Ihren Ansprüchen und
kommen einfach auf den Punkt.



* am Ofen bei min. 15 °C Raumtemperatur
 ** bei 1-2x Holz aufliegen nach Empfehlung d. Herstellers, bei optimalem Schornsteinzug und -bedienung und trockenem Holz mit max. 15% Restfeuchte

STOCKER LA CHALEUR



LA COMBINAISON OPTIMALE D'EFFICACITE ET DE CONFORT:


LE TEMPS DE RESTITUTION DE CHALEUR
JUSQU'À 24 HEURES.

- Charger du bois, allumer,
- jusqu'à 1 rechargement de bois au maximum,
 - profiter du feu jusqu'à 6 heures,
 - et selon les modèles de 6 à 24 heures
- profiter d'une douce chaleur rayonnante.

Typique Max Blank:

La manière intelligente pour profiter du confort.

WÄRME SPEICHERN



DIE OPTIMALE KOMBINATION AUS EFFIZIENZ UND KOMFORT:

DER WÄRMEABGABEZEITRAUM
BIS ZU 24 STUNDEN.

- Holz auflegen, anzünden,
- max. 1x Holz nachlegen,
- bis 6 Stunden das Feuer genießen,
- und je nach Modell 6-24 Stunden
- wohlige Strahlungswärme genießen.

Typisch Max Blank:

Die intelligenteste Art Komfort zu genießen.



MAX BLANK
HIGH QUALITY

TOULOUSE SP

92	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 16 h	61,5 x 48,5 x 137,5 cm 385 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 16 h	61,5 x 48,5 x 137,5 cm 385 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	93
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	

TOULOUSE SP



TOULOUSE SP



94	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 16 h	61,5 x 48,5 x 137,5 cm 385 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 16 h	61,5 x 48,5 x 137,5 cm 385 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	95
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	



96	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 12 h	61,5 x 48,5 x 116 cm 255 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	97	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 12 h	60,5 x 48,5 x 115,5 cm 244 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:		W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:



98	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 12 h	61,5 x 48,5 x 116 cm 255 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 12 h	61,5 x 48,5 x 116 cm 255 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	99
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	

ATLANTA SP



100	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 14 h	61 x 45 x 138 cm 307 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 14 h	61 x 45 x 138 cm 307 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	101
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	



102	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 16 h	65 x 51,5 x 131,5 cm 453 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	103	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 16 h	65 x 51,5 x 131,5 cm 453 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	103
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:		W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	



87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 16 h	65 x 51,5 x 131,5 cm 453 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 16 h	65 x 51,5 x 131,5 cm 453 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %
W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:

LISSABON I



LISSABON II



106	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 12 h	62,5 x 47,5 x 106,5 cm 420 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	107	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 12 h	62,5 x 47,5 x 106,5 cm 414 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	107
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:		W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	

VOS AVANTAGES

ATLANTA SP

- Entretien facile sans filtre à poussière.
- Avec les meilleures valeurs d'émission.
- Le meilleur rapport qualité prix en version acier avec double couvercle pierre.
- Rendement important de l'accumulateur.
- 10 années de garantie sur les pièces en acier Thyssen Krupp du foyer.
- Toutes les pièces métalliques sont de notre fabrication.

TOULOUSE WF

- Avec 1 rechargement savourer le feu pendant 6 heures.
- Disponible avec tiroir range-bûche.
- Equipé d'un chauffe-plat avec surface résistante aux rayures.
- Sortie de chaleur dans la zone du chauffe-plat.
- Offre 3 types de pierre naturelle d'accumulation.

TOULOUSE SP

- Habillage en pierre naturelle d'accumulation.
- Foyer équipé de chamottes et fonctionnant avec une technique de combustion éprouvée.
- Un bloc d'accumulation supplémentaire qui permet au poêle d'accumuler la chaleur et de restituer celle-ci après 1 rechargement sous forme de rayonnement sain jusqu'à 16 heures.
- Écologique et d'entretien facile.

RIO SP

- Avec 1 rechargement savourer le feu pendant 6 heures et profiter de la chaleur durant 16 heures.
- Habillage en pierre d'accumulation d'entretien facile.
- Consomme peu de bois avec 87% de rendement.
- 10 années de garantie sur les pièces en acier Thyssen Krupp du foyer.
- Toutes les pièces métalliques sont de notre fabrication.

BELFORT (178-193)

- Montage rapide à partir d'une ½ journée avec 2 personnes.
- Montage sans mastic, colle ou mortier.
- Meilleure répartition de la chaleur autour du poêle-cheminée à travers la pierre naturelle d'accumulation.
- Sur demande avec bloc d'accumulation de chaleur supplémentaire (jusqu'à 24 heures.)
- Prend les bûches allant jusqu'à 50 cm de large.
- Avec régulateur de chaleur d'accumulation.

LISSABON

- Fixer des priorités : peu de place, fonction et design et pierres d'accumulation de longue durée!
- Habillage en Pierre naturelle sur tous les côtés.
- Les tests de longue durée témoignent d'une durée de vie allant jusqu'à 25 ans !
- 430 kg reflètent un traitement précis et massif de la pierre.
- Un excellent rendement de 87%, une nouveauté écologique!

IHRE VORTEILE

ATLANTA SP

- ohne wartungsreichen Staubfilter.
- mit besten Umweltwerten und bis zu 40 % weniger Holzverbrauch.
- In Stahlverkleidung mit doppeltem Steindeckel, das beste Preis-Leistungsverhältnis.
- hohe Wärmespeicher-Leistung.
- 10 Jahre Garantie auf die Thyssenkrupp Brennraumstahlteile.
- Stählerne wird im eigenen Hause produziert.

TOULOUSE WF

- mit 1x Holz nachlegen, bis zu 6 Stunden Feuer genießen.
- Ist mit Schublade ausgestattet.
- verfügt über eine rost- und kratzfeste Warmhalteablage.
- oberhalb dieser strömt die erwärmte Ofenluft in den Raum und nicht zur Rückwand.
- bietet 3 verschiedene, präzise verarbeitete Natur-Speicherstein-Arten.

TOULOUSE SP

- außen mit exklusiv ausgesuchten, edlen Naturspeichersteinen bestückt.
- innen nach dem altbewährten Wärmespeichernden Grundofenprinzip.
- mit Speicherschamotte ausgekleideter Brennraum und oberhalb ein weiterer Speicherblock, um die gesunde Strahlungswärme nach 1x Holzauflegen bis zu 16 Stunden an den Wohnraum abzugeben.
- Stählerne wird im eigenen Hause produziert.

RIO SP

- Mit 1x Holznachlegen das Feuer bis zu 6 Stunden und die gesunde Strahlungswärme bis zu 16 Stunden genießen.
- mit pflegeleichten und hochwertigen Speicher-Steinen.
- mit einer Holzersparnis durch 87 %-igen Wirkungsgrad.
- 10 Jahre Garantie auf die Thyssen Krupp-Brennraum-Stahlteile.
- Stählerne wird im eigenen Hause produziert.

BELFORT (178-193)

- Belfort in kleinem Format oder Belfort komfortabel, mit seitlicher Holzlege nach vorne oder seitlich unsichtbar.
- S / L / XL mit Speicherblock zur Wärmeabgabe bis 16 Std.
- Mit selbst schließender Heiztüre und mit kühlem Türgriff!
- Hochwertige Natur-Speichermaterialien in 4 Oberflächen.
- Rauchrohre unsichtbar oder mit bauseitigem Aufbau.
- Ohne Kleber u. Mörtel, in 1 Tag auf- oder abgebaut!

LISSABON

- Setzen Sie Prioritäten: Kompaktheit, Funktion und Design und lang anhaltende Speicherstein-Materialien!
- Allseitig mit erlesenen Materialien umgeben.
- 10 Jahre Garantie auf alle Brennraum-Stahlteile.
- Langzeittests weisen bis zu 25 Jahre Lebensdauer auf!
- Präzise und massive Verarbeitung widerspiegeln 430 kg
- 87 % Wirkungsgrad ein Novum von Ökologie !



110	79 %	7 kW (4-10) kW	- 18 h	64 x 63 x 125,5 cm 378/430 kg	33 cm	41 mg/m3	1180 mg/m3 0,095 %	79 %	7 kW (4-10) kW	- 18 h	64 x 63 x 125,5 cm 378/430 kg	33 cm	41 mg/m3	1180 mg/m3 0,095 %	111
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	



112	79 %	7 kW (4-10) kW	- 18 h	64 x 63 x 125,5 cm 378/430 kg	33 cm	41 mg/m3	1180 mg/m3 0,095 %	113	79 %	7 kW (4-10) kW	- 18 h	64 x 63 x 125,5 cm 378/430 kg	33 cm	41 mg/m3	1180 mg/m3 0,095 %	113
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:		W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	



114	79 %	7 kW (4-10) kW	- 18 h	64 x 63 x 125,5 cm 378/430 kg	33 cm	41 mg/m3	1180 mg/m3 0,095 %	79 %	7 kW (4-10) kW	- 18 h	64 x 63 x 125,5 cm 378/430 kg	33 cm	41 mg/m3	1180 mg/m3 0,095 %	115
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	



116	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 24 h	64,5 x 54,5 x 135 cm 372 / 540 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 24 h	64,5 x 54,5 x 135 cm 372 / 540 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	117
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	

STRATOS S



STRATOS S



118	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 24 h	64,5 x 54,5 x 135 cm 372 / 540 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 24 h	64,5 x 54,5 x 135 cm 372 / 540 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	119
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	

STRATOS S



STRATOS L



120	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 24 h	64,5 x 54,5 x 135 cm 372 / 540 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	121	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 24 h	64,5 x 54,5 x 184,5 cm 475 / 643 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	121
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:		W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	

RIEN QUE POUR VOUS



Max Blank se présente dans le monde entier comme producteur de poêles-cheminées, poêles et portes d'aération de grande qualité. Nous voulons servir nos clients avec la dernière technologie de pointe : nous savons stocker la chaleur et économiser le bois, comme le démontre le Stratos de plus de 600 kilos. À l'intérieur du poêle, la chaleur autrement perdue, est transformée en chaleur utile autant que possible. Vous pouvez encore profiter de la chaleur rayonnante jusqu'à 18 - 24 heures après le dernier dépôt de bois. De nombreux modèles de l'entreprise Max Blank proposent de combiner : le chauffage, le stockage de la chaleur, sa restitution par rayonnement et la fascination du feu. Les modèles suivants offrent tous ces avantages : le Stratos L, le Toulouse, Rio Stone, Boston. Ils transforment vos pièces à vivre et incitent au rêve. Se chauffer aujourd'hui comme le feront nos petits enfants, en faisant des économies et en respectant l'environnement.

Le talent dans la discrétion:
L'accumulation indirecte.

EINZIGARTIG FÜR SIE



Max Blank-High Quality hat den Anspruch, weltweit die hochwertigsten Kamine, Kaminöfen und Lüftungstüren herzustellen. Wir wollen unseren Kunden mit dem Besten dienen, was die Technik zum jeweiligen Zeitpunkt zu bieten hat: Wärme speichern und umweltschonend Holz sparen. Das alles zuverlässig im über 600 kg schweren Stratos. Im Inneren wird die wertvolle Abwärme bis auf das Machbare in Nutzwärme umgewandelt. Nach dem letzten Holzauflegen können Sie von 18 - 24 Stunden die wohlige Strahlungswärme genießen. Viele Max Blank-Modelle bieten beides: Wärmen, Wärme speichern und Faszination, vorzüglich wie hier im Stratos, etwas reduzierter im Stratos S, Neuburg, Strassburg I oder II, Toulouse, Rio Stone, Athen, Bordeaux, Boston und Ravenna. Mit ihnen schafft man Lebensräume und Wohlfühlräume. Schon heute sich wärmen wie Ihre Urenkel: schont Umwelt und Portemonnaie.

Multitalent im Verborgenen:
Das indirekte Speichersystem.

LILLE BASIC STEEL



124	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 8 h	50 x 41 x 67 cm 135 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 8 h	50 x 41 x 67 cm 135 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	125
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	

LILLE BASIC STONE



LILLE BASIC STONE



126	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 9 h	53,5 x 41,5 x 69,5 cm 155 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	127	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 9 h	53,5 x 41,5 x 69,5 cm 155 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:		W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:

LILLE IV STONE



128	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 9 h	53,5 x 41,5 x 107,5 cm 160 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 9 h	53,5 x 41,5 x 107,5 cm 160 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	129
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	

LILLE IV STEEL



LILLE IV STONE



130	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 8 h	50 x 41 x 105 cm 140 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	131	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 9 h	53,5 x 41,5 x 107,5 cm 160 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	131
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:		W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	

TOULON II STEEL



132	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 8 h	108 x 41 x 105 cm 179 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 8 h	108 x 41 x 105 cm 179 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	133
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	

TOULON II STONE



TOULON II STONE



134	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 9 h	111,5 x 41 x 116 cm 249 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	135	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 9 h	53,5 x 41 x 116 cm 249 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	135
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:		W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	



136	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 10 h	58 x 43 x 104 cm 231 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 10 h	58 x 43 x 104 cm 231 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	137
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	



138	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 10 h	58 x 43 x 104 cm 231 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 10 h	58 x 43 x 104 cm 231 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	139
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	



140	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 8 h	49,5 x 44,5 x 136 cm 251 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 8 h	49,5 x 44,5 x 136 cm 251 kg	33 cm	31 mg/m3	1074 mg/m3 0,086 %	141
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	

VOS AVANTAGES

PORTO

- Un poêle au meilleur rapport qualité prix.
- Taux d'émission et de consommation de bois en partie inférieur à 40%.
- Ne nécessite aucun filtre à poussière.
- Petit poêle d'accumulation, restitue jusqu'à 10 heures de chaleur.
- Poignée inox toujours froide et fermeture de porte robuste.

LUCCA

- Un poêle à bois incomparable de qualité supérieure.
- Acier massif Thyssen Krupp de 6mm d'épaisseur donne la fonction d'une forme claire et durable.
- Excellent taux d'émission et sans filtre à poussière d'entretien fastidieux.
- Grand range-bûches – foyer élevé.
- Rechargement et manipulation confortable.

LILLE

- Forme attractive nécessitant peu de place.
- La partie inférieure peut-être utilisable comme range bûche et/ou prise d'air frais.
- Habillage disponible en blanc crème lisse ou ardoise noir.
- Offre un taux d'émission réduit adapté aux nouvelles normes.
- 10 années de garantie sur les pièces en acier Thyssen Krupp du foyer.

ODIN S

- Poêle à bois efficient et économique.
- Maintenir au chaud sur le dessus en pierre et plus bas profiter du spectacle du feu
- Sur demande avec accumulateur qui restituera la chaleur jusqu'à 18 heures.
- Avec 1 rechargement savourer le feu pendant 7 heures.
- 10 années de garantie sur les pièces en acier Thyssen Krupp du foyer.

STRATOS S

- Avec 1 rechargement savourer le feu pendant 6 heures et profiter de la chaleur durant 24 heures.
- La preuve : le taux de rendement est de 87 % pour la pierre naturelle d'accumulation grise.
- Poignée de porte en inox toujours froide, sa fermeture résiste à l'usure.
- Design classique indémodable.
- 6 pierres naturelles d'accumulation au choix.
- Avec régulateur de chaleur d'accumulation.

TOULON II

- Le poêle classique, style design avec banquette ouverte en façade et panneau arrière, utilisable comme range-bûches.
- La banquette est équipée de 2 pierres en ardoise noire.
- Montage du corps de chauffe à gauche, droite ou au milieu.
- Habillage disponible en blanc crème lisse ou ardoise noire.
- Offre un rendement optimal avec les meilleures valeurs d'émission.
- Poignée massive en inox toujours froide.

IHRE VORTEILE

PORTO

- ein Ofen mit bestem Preis-Leistungs-verhältnis.
- teilweise bis zu 40 % niedrigere Emissionswerte und geringerer Holzverbrauch.
- braucht keinen pflegeintensiven Staubfilter.
- schlanker Natursteinofen, spendet bis zu 10 Stunden Wärme.
- mit immer kühlen Edelstahlgriffen und einem robusten Türverschluss.

LUCCA

- ein unvergleichbarer Kaminofen höchster Qualität.
- 6 mm dicker Thyssen Krupp-Stahl verleiht der Funktion eine klare und langlebige Form.
- vorbildlichste Umweltwerte, ohne wartungsintensiven Staubfilter.
- große Holzlege - hoher Feuerraum.
- bequeme Bedienung und bequemes Holznachlegen.

LILLE

- geradlinig platzsparend und das bei optimaler Formensprache.
- unterhalb ist er offen für alles: Holzlager und/oder Luftanschluss.
- ob in Stahl, weiß-beigem Stein oder in schwarzem Schiefer.
- bietet optimale neueste und darüber hinaus reduzierte, vorbildliche Umweltwerte.
- 10 Jahre Garantie auf die Thyssen Krupp-Brennraumstahlteile.

ODIN S

- ökonomisch effizienter Kaminofen.
- oben auf dem 5cm dicken Speicherstein-Deckel zum Warmhalten – und unten die schönsten und abwechslungsreichsten Feuerbilder.
- auf Wunsch mit Wärme- Speicherblock, spendet dabei bis zu 18 Stunden die angenehme Strahlungswärme.
- mit 1x Holzauflegen bis zu 7 Stunden das schöne Feuer genießen.
- große Holzschublade fürs Brennholz.

STRATOS S

- von handbehauener Naturstein spendet bei 1x Holznachlegen bis zu 6 Stunden Feuer und bis zu 24 Std. Strahlungswärme.
- der Beweis: beim handbehauenen grauen Speicherstein liegt der Wirkungsgrad bei stolzen 87 %!
- der Edelstahl-Heiztürgriff ist kühl, sein Türverschluß verschleißfest.
- sein Design ist klassisch, zeitlos und langlebig.
- 6 verschiedene Natur-Speicherstein-Typen zur Auswahl.
- Stählernes wird im eigenen Hause produziert.

TOULON II

- der klassische Designofen mit front und rückseitig offenem Board, als ideale Holzablage mit Sitzbank.
- das Board ist mit 2 schwarzen Schieferplatten belegt.
- lässt sich links, rechts oder mittig platzieren.
- an 3 verschiedenen Plätzen, wahlweise platzierbarer Ofenkörper.
- in weiß-beigem glatten Stein oder mit schwarzem Schiefer ausstattbar.
- bietet bei besten Emmisionswerten einen optimalen Wirkungsgrad.
- ein edelstählerner, immer kühler Türgriff und ein massiver Verschluss.

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE



Chez Max Blank, nous suivons constamment le principe de précaution. Notre quête constante du design le plus élégant possible ne nous fait pas perdre de vue que la sécurité passe avant tout. Pour construire des poêles innovants, en avance sur leur temps, nous devons connaître les matériaux de demain, tels que les combustibles, par exemple. Ce fut le cas pour nos ancêtres avec les épées et les charrues, c'est le cas avec les ponts et les poêles à bois aujourd'hui. La technique de combustion, la technologie des circuits de fumée et des organes de sécurité, sont du ressort de nos ingénieurs thermiciens. Nos corps de chauffe sont validés et contrôlés par l'organisme TÜV-Süd, un organisme des plus compétents en la matière. Design, qualité, fonctionnalité, sécurité, environnement sont les termes qui caractérisent nos appareils de chauffage. Appréciez-vous les formes légèrement arrondies ou plutôt les formes droites ? Vous avez le choix.

**Pour le plaisir du feu.
Avec une conscience tranquille.**

SICHERHEIT UND VERLÄSSLICHKEIT



Das Prinzip Sicherheit heißt: Keine Kompromisse. „Spiele mit deinem Charme, aber nie mit deiner Sicherheit.“ Wir denken an Ihre aktive und passive Sicherheit. Wer Kamine oder Kaminöfen konstruieren will, die ihrer Zeit voraus sind, muss Entwicklungen von morgen erkennen. Zum Beispiel die Wertstoffe. Das galt für Schwert und Pflug unserer Vorfahren wie für die Brücke und den Ofen von heute. Wer eine 99%-ige Sicherheit, Formsprache, Funktion und Qualität erreichen will und zusätzlich die Produktionsüberwachung durch den TÜV-Süd einbezieht, kann über seine Verlässlichkeit ganz offen sprechen. Letzteres haben wir uns besonders zu Herzen genommen. Vielleicht liegt es daran, dass man ihnen die Leidenschaft ansieht, mit der sie entwickelt und gebaut worden sind. Ihre unvergängliche Schönheit macht sie jedenfalls so einzigartig wie Ihre Persönlichkeit. Schätzen Sie sanft geschwungene oder gradlinig klare Formen? Sie haben die Wahl.

**Für pures Feuervergnügen.
Mit einem reinen Gewissen.**

POÊLES PIVOTANTS



Comme aucun autre système, les produits Max Blank répondent aux souhaits actuels de flexibilité, de mobilité et sont conçus de telle sorte qu'ils puissent être présents n'importe où chez vous. Pivotez le feu du poêle où vous le souhaitez, de la salle à manger au salon et vice-versa. L'origine de l'innovation Max Blank High-Quality. Vous obtiendrez de Max Blank High-Quality un plus, que vous pivotiez un poêle comme le modèle Mega pivotant ou le Nimes, nantes pivotant, ou bien un foyer large comme le Petersburg. vous serez impressionné de la facilité du pivotement: le feu du poêle pivotera toujours dans 10 ans ! En outre, nos employés motivés assurent un service et des produits de grande qualité. N'agissez pas sans réfléchir, écoutez votre cœur et tombez amoureux. Nous avons de quoi vous séduire et vous faire plaisir.

Typique Max Blank:
Confort expansif.

DREHBARES FEUER




Wie kaum ein anderes System entsprechen Max Blank-Produkte den aktuellen Wünschen der Menschen nach Flexibilität und Mobilität und sind so entworfen, dass sie frei im Raum stehen können. Sie können das Ofenfeuer drehen, wohin Sie wollen, vom Esszimmer zur Kuschecke und umgekehrt. Dies ist die Ursprungs-Innovation von Max Blank - High Quality. Ob Sie ein quadratisches Feuer drehen, wie im Original-Mega oder im Breitformat-Feuer, wie hier im Petersburg. Sie werden fühlen und sehen, wie sicher und einfach das schwebende Feuer sich drehen lässt. Eines bekommen Sie noch zusätzlich von Max Blank - High Quality ohne Aufpreis: Das Ofenfeuer dreht sich auch noch in 10 Jahren! Darüber hinaus garantieren engagierte Mitarbeiter für die hohe Qualität der Max Blank-Geräte und stehen weltweit für hervorragenden Service. Tun Sie nichts Unüberlegtes, hören Sie auf Ihr Gefühl und verlieben Sie sich.

Typisch Max Blank:
Raumgreifende Behaglichkeit.



148	80 %	6,7 kW (3,5-9) kW	- 8 h	85 x 53 x 85 cm 238 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 mg/m3 0,100 %	80 %	6,7 kW (3,5-9) kW	- 8 h	85 x 53 x 85 cm 238 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 mg/m3 0,100 %	149
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	



150

80 %	6,7 kW (3,5-9) kW	- 8 h	85 x 53 x 85 cm 238 kg	52 cm	21 mg/m ³	1244 mg/m ³ 0,100 %
W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:

80 %

6,7 kW (3,5-9) kW	- 8 h	85 x 52 x 60 cm 203 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 mg/m3 0,100 %
kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:

151

LES QUATRES ÉLÉMENTS



Certains l'ont rêvé Max Blank l'a fait, la combinaison des quatre éléments « l'eau, le feu, l'air et la terre » sur un même appareil est une prouesse technique et esthétique qui a été reconnue et saluée par la majorité des publications avant-gardistes en technologie et design. S'il est naturel sur un appareil à bois de combiner le feu et l'air l'un ne pouvant aller sans l'autre, Max Blank a dès l'origine parié sur la terre plus précisément l'argile réfractaire pour assurer le rayonnement de ses appareils. Il ne restait que l'eau pour utiliser les quatre éléments. Fruit d'un long développement et le dépôt de plusieurs brevets, l'élément eau est venu compléter le modèle Niagara. Cet appareil anime un intérieur en toute saison ; en hiver les fonctions chauffage et cascade se doublent d'une humidification et d'une capture de poussière, en été la fonction cascade confère au logement une « zenitude » et une ambiance inégalée. Le poêle été hiver c'est à la fois un programme de détente de repos et de confort thermique intégré à une esthétique sans égal. Un bijou de technologie dans un écrin design exceptionnel.

5 Utilisations:

Été - Hiver - Bien être Wellness

FEUER UND WASSER



Eine zurückhaltende, funktionale Anmutung und die hochwertige Materialkombination aus Edelstahl garantieren Wertbeständigkeit und Styleunabhängigkeit. Hier passt alles zusammen. Die Kombinationen: ein Europapatent von Max Blank. Unten das Kaminfeuer, oben die berieselnde Wasserwand. Das Modell Niagara in gesunder Harmonie von Feuer & Wasser: wohlige Strahlungswärme aus dem Holzfeuer. Faszination der Feuerromantik. Angenehmes Raumklima durch die gleichzeitige Luftbefeuchtung, Binden von Staub durch die großflächige Wasserwand. Im Sommer den Raum kühlen und die Luft befeuchten. Wohn-Wellness pur. Ein ideales Raumklima und ein „Two-in-one“-Entspannungsprogramm. Das täglich zu erleben, wird Ihnen ein Vergnügen sein. Im Dreiklang: Erholen, Entspannen und Wohlfühlen. In aller Bescheidenheit, eine Erfindung, der nur eines vorausseilt: ihr Ruf. Die angenehme Raumluft kann so sein, wie man es gerade braucht. Immer anders und doch immer passend. Bei Max Blank arbeiten alle unermüdlich daran, die Begegnung zwischen Feuer+Wasser perfekt zu machen.

5-fach Nutzen:

Sommer-Winter-Wohnwellness



154	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 6 h	77,5 x 48,5 x 188 cm 260 kg	33 cm	31 mg/m ³	1074 mg/m ³ 0,086 %	87 %	6,5 kW (3,5-7) kW	- 6 h	77,5 x 48,5 x 188 cm 260 kg	33 cm	31 mg/m ³	1074 mg/m ³ 0,086 %	155
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	



156	80 %	6,7 kW (3,5-9) kW	- 8 h	116 x 67,5 x 213,5 cm 642 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 mg/m3 0,100 %	80 %	6,7 kW (3,5-9) kW	- 8 h	116 x 67,5 x 213,5 cm 642 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 mg/m3 0,100 %	157
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	

ANGEL FALLS



VOS AVANTAGES

OLDENBURG

- La culture du feu au format horizontale.
- Avec poignée confortable et toujours froide.
- Prend les bûches allant jusqu'à 50cm de large.
- Porte à retour automatique.
- Toutes les pièces métalliques sont de notre fabrication.

PETERSBURG

- Architecture horizontale attractive avec les bords arrondis.
- Écartement du mur de seulement 4 cm! (non rotatif.)
- Large foyer de plus de 60 cm et indémodable dans le temps.
- Porte à retour automatique brevetée.

AZZURRO BF

- Design aux formes arrondies avec un jeu de feu fascinant.
- Prend les bûches allant jusqu'à 33 cm de large.
- Emmagazine la chaleur grâce au 70 kg de chamotte, restitue jusqu'à 16 heures de chaleur rayonnante.
- Grand four permettant d'utiliser l'énergie gratuite disponible pour cuire et rôtir.
- Toutes les pièces métalliques sont de notre fabrication.

ANGEL FALLS

- Un poêle à bois Wellness avec feu et eau.
- L'eau ruisselle du haut sur une cascade étagée en pierre ondulée.
- En bas le foyer horizontal avec le réservoir à eau.
- Réduit la poussière et humidifie l'air.
- Assure un climat optimal en hiver et en été.
- 10 années de garantie sur les pièces en acier Thyssen Krupp du foyer.

AREZZO

- Design cohérent.
- Couvercle massif et lourd accumulant la chaleur.
- Remarquable par ses belles finitions inox.
- Un poêle à bois Max Blank est équipé de fonction et d'éléments de design personnel.
- Poignée en inox toujours froide.
- Prend les bûches allant jusqu'à 33 cm de large.
- 10 ans de garantie sur les pièces en acier du foyer.
- Technique de combustion économique et écologique.

NIAGARA

- Un véritable poêle à bois Wellness.
- Avec télécommande.
- En haut la cascade d'eau et en bas le feu.
- Réduit la poussière au travers de l'absorption par la cascade et humidifie l'air.
- Détente grâce à la chute d'eau et le feu romantique.
- Rafraîchit la pièce en été et réchauffe celle-ci en hiver.
- Technique de feu brevetée depuis des années.
- Valeur ajoutée au meilleur rapport qualité prix.

IHRE VORTEILE

OLDENBURG

- die querformatige oder horizontale Ofenkultur.
- mit bequemen und immer kühlem Heiztürgriff.
- nimmt bis zu 50 cm breite Holzstücke leicht auf
- Heiztüre verschließt selbstständig.
- Stählerne wird im eigenen Hause produziert.

PETERSBURG

- Ansprechende horizontale Architektur mit gerundeten Kanten.
- nur 4 cm Wandabstand erforderlich! (bei nicht drehb.)
- breiter Brennraum bis 60 cm.
- große Feuerromantik und mit 250 kg immer noch schnittig.
- patentierter selbstschließender Türverschluss.

AZZURRO BF

- gerundetes Feuerdesign bei schönstem Feuerspiel im Kaminfeuer.
- nimmt bequem 33er Holzzscheite kreuz und quer auf.
- speichert bereits mit seiner rund 70 kg schweren Feuerschamotte lang anhaltende Wärme bis zu 16 Stunden.
- man kann sich wärmen und mit kostenloser überschüssiger Energie Braten und Backen.
- patentierte Holzabbrandtechnik.

ANGEL FALLS

- ein klassischer Wohnwellness Kaminofen mit Feuer und Wasser.
- von oben rieselt schäffchenwolkenartig das Wasser.
- unten das querformatige Kaminfeuer mit dem Wasservorrat.
- bindet den Hausstaub und sorgt für eine angenehme Wohnraum Luftfeuchtigkeit.
- sorgt im Winter und im Sommer für ein optimales Raumklima.

AREZZO

- im Einklang: Nutzen, Design und Proportionen.
- ein Max Blank Kaminofen verfügt über typische und unverkennbare Funktions- und Designelemente.
- immer kühler, Edelstahl-Heiztürgriff.
- 10 Jahre Brennraum Stahl-Garantie.
- massiver schwerer Steindeckel speichert die Wärme.
- schöne Edelstahl-Applikationen machen den Arezzo unverwechselbar.
- kleiner Ofen nimmt bis zu 33 cm lange Holzstücke auf.
- sparsame Öko-Feuerungstechnik.

NIAGARA

- ein echter Wohnwellness-Kaminofen.
- mit Funkfernbedienung.
- oben der Wasserfall - unten das Feuer.
- bindet Staub und befeuchtet die Raumluft.
- Entspannung am Wasserfall und Feuerromantik.
- wärmt im Winter und erfrischt im Sommer.
- Patentierte Holzabbrandtechnik
- eine Wertschöpfung bei bestem Preis-Leistung-Verhältnis.
- Stählerne wird im eigenen Hause produziert.

PLAQUE DE PROTECTION D'ETINCELLES













FUNKENSCHUTZPLATTE












Nous souhaitons remercier particulièrement la manufacture WEITZER - PARKETT, d'avoir mise gracieusement à notre disposition ses planches en bois naturelle de haute qualité qui sont installées dans le monde entier. www.hain.de

Wir bedanken uns hier ganz besonders bei der WEITZER - PARKETT, welche mit höchsten Qualitätsansprüchen in aller Welt seine schönen Naturholzdielen zum Einsatz bringt und diese uns auch hier dazu zur Verfügung gestellt hat. www.hain.de

Ofenmodell modèle	ENR	Ofenmodell modèle	ENR	
	Kamin mit Wasserfall Poêle cheminée avec chute d'eau Angel Falls	Dauerbrand Kaminöfen Poêle à bois combustion permanente Arezzo Prato BF		
*Edelstahl Inox 29 365 311 *Glas Verre clair 29 365 400		*Edelstahl Inox 29 127 311 *Glas Verre clair 29 127 400		
	Natursteinöfen Poêle en pierre naturelle Athen	Schwedenöfen Poêle suédois Atlanta		
*Edelstahl Inox 29 100 311 *Glas Verre clair 29 100 400		*Edelstahl Inox 29 208 311 *Glas Verre clair 29 208 400		
	Holzbacköfen Poêle à bois avec four Azzurro BF	Systemkamin System-Cheminée Belfort S		
*Edelstahl Inox 29 219 311 *Glas Verre clair 29 219 400		*Edelstahl Inox 29 378 311 *Glas Verre clair 29 378 400		
	Designöfen Poêle design Bordeaux	Wärmespeicher Ofen Poêle à bois avec accumulation de chaleur Boston S		
*Edelstahl Inox 29 123 311 *Glas Verre clair 29 123 400		*Edelstahl Inox 29 176 311 *Glas Verre clair 29 176 400		
	Keramik Backöfen Poêle en faïence avec four Florenz Siena	Edelstahl Kaminöfen Poêle à bois en inox Frisco		
*Edelstahl Inox 29 102 311 *Glas Verre clair 29 102 400		*Edelstahl Inox 29 103 311 *Glas Verre clair 29 103 400		
	Heizkaminöfen Poêle de chauffage à bois Rio S / M Rio SP	Kachelkaminöfen Poêle à accumulation RioWF mit Gussockel avec socle en fonte		
*Edelstahl Inox 29 175 311 *Glas Verre clair 29 175 400		*Edelstahl Inox 29 112 311 *Glas Verre clair 29 112 400		
	Speicheröfen Poêle à accumulation Boston Basic	Speicheröfen Poêle à accumulation Stratos S / L		
*Edelstahl Inox 29 152 311 *Glas Verre clair 29 152 400		*Edelstahl Inox 29 218 311 *Glas Verre clair 29 218 400		

* **Edelstahl in Lederstruktur anthrazit gebürstet, 1,5 mm dick**
Vorteile: • sehr leicht - sehr flach - keine Stolpergefahr
• kratz- und rutschfest
• homogen gerundete Ecken und Kanten
• Material und Farbe harmonisieren mit dem Ofen
• im Sommer sehr bequem abnehmbar

* **Inox gebürstet in Anthrazit mit Lederfinish, 1,5 mm dick**
Avantages: • très légère - très fine - sans risque de trébucher
• insensible aux rayures - antidérapante
• coins et bords homogènes et arrondis
• matériel et couleur en harmonie avec le poêle
• facile à ranger l'été

Ofenmodell modèle	ENR	Ofenmodell modèle	ENR	
	Stahl Öfen Poêle en acier Lucca	Freistehende Kaminöfen Poêle à pose libre Mega Elegance		
*Edelstahl Inox 29 217 311 *Glas Verre clair 29 217 400		*Edelstahl Inox 29 202 311 *Glas Verre clair 29 202 400		
	Moderne Kaminöfen Poêle moderne Mega Elegance Mega Steel mit Glasboden avec socle en verre	Drehbare Kaminöfen Poêle pivotant Mega Elegance Petersburg		
*Edelstahl Inox 29 201 311 *Glas Verre clair 29 201 400		*Edelstahl Inox 29 101 311 *Glas Verre clair 29 101 400		
	Kleine Kaminöfen Petit poêle à bois Mega Steel mit Stahlsockel avec socle acier	Runder Kaminofen Poêle rond Nantes Stone / Crystal L		
*Edelstahl Inox 29 216 311 *Glas Verre clair 29 216 400		*Edelstahl Inox 29 224 311 *Glas Verre clair 29 224 400		
	Runder Kaminofen Poêle rond Nantes	Runder Kaminofen Poêle rond Nantes Steel L + S		
*Edelstahl Inox 29 332 311 *Glas Verre clair 29 332 400		*Edelstahl Inox 29 226 311 *Glas Verre clair 29 226 400		
	Feuer Wasser Kaminöfen Poêle feu & eau Niagara	Universal für Sockelplatte 720 mm rund Universel pour socle rond de 720 mm		
*Edelstahl Inox 29 207 311 *Glas Verre clair 29 207 400		*Edelstahl Inox 29 001 311 *Glas Verre clair 29 001 400		
	Wärmespeicheröfen Poêle à accumulation Odin S / BF	Glasbodenplatte Plaque de sol en verre Nantes L + S		
*Edelstahl Inox 29 215 311 *Glas Verre clair 29 215 400		Glas Verre clair 308 180 ESG, transparent, 12 mm dick ESG, transparent, épaisseur 12 mm		
	Naturstein Kaminöfen Poêle en pierre naturelle Porto Lissabon I, II, IV	Wärmespeicheröfen Poêle à accumulation Toulouse WF/BF/SP		
*Edelstahl Inox 29 222 311 *Glas Verre clair 29 222 400		*Edelstahl Inox 29 119 311 *Glas Verre clair 29 119 400		

* **ESG (Einschiebesicherheitsglas), transparent, 6 mm dick**
Vorteile: • transparent (durchscheinende Fußbodenstruktur)
• bruchunempfindliche, ungefährliche Ecken und Kanten
• im Sommer sehr bequem abnehmbar
• einfach zu reinigen

* **ESG (Verre sécurisé), transparent, épaisseur 6 mm**
Avantages: • transparent (structure du plancher visible)
• coins et bords arrondis, résistants aux chocs
• facile à ranger l'été
• nettoyage facile

	Kaminöfen / Poêle				Feuerraum / Foyer				Rauchrohr / Tuyau			Zuluft / Arrivée d'air			Gewicht / Poids			Leistung / chauffe					Schornstein / Conduit			Normen / Normes						
Deutsche technische Daten	Seite	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Holzlänge	Rauchrohr	Mitte hinten	oben	Zuluft	Hinten	Unten	Schamotte	Gewicht mit Schamotte	Speicher-block	Nenn-leistung	Leistungs-bereich	Raum-leistung	Wirkungsgrad	Abgas-massen-strom	Temperatur	Mindest-druck	CO-Emission (13 % O2)	CO-Emission (13 % O2)	Staub (13 % O2)	EN 13240 Munchner BStV 1. BlmSchV Stufe 2	Schweiz-LRV Österreich Art. 15a RUS-GOST	Werte nach „Flamme Verte“	Deutsche technische Daten	
Français Données techniques	Page	Largeur	Hauteur	Profondeur	Largeur	Hauteur	Profondeur	Longueur des bûches	Tuyau	axe médian sortie arrière (dans le dos)*	axe médian sortie dessus (dans cache)*	Arrivée d'air	Arrière	Dessous	Poids Réfractaire	Poids avec Réfractaire	Bloc d'accum-ulation	Puissance nominale	capacité de chauffe de...à...	Volume approxi-matif de chauffe	Rendement	Débit d'évacuation des gaz de combustion	Température	Tirage minimal	Emission CO (13 % O2)	Emission CO (13 % O2)	Poussière (13 % O2)	EN 13240 Munchner BStV 1. BlmSchV Stufe 2	Schweiz-LRV Österreich Art. 15a RUS-GOST	Répond aux exigences Flamme Verte	Français Données techniques	
		cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	Ø in mm	cm	cm	Ø in mm	cm	cm	kg	kg	kg	kw	kw	m3	%	g/s	°C	Pa	%	mg/m3	mg/m3					
Angel Falls	156 - 159	116	213,5	67,5	61	24	27	52	150	70,5 / 150,5	86,5	100	25	8,5	30	642		6,7	3,5 - 9	70 - 350	78,1 - 80,3***	6,6	296	12	0,100	1244	21	✓	✓	✓	Angel Falls	
Arezzo	215	52	99	43	37	30	29	33	150	--	95,5	100	33	10	26	170		6,5	3,5 - 7	70 - 250	87,1	10,3	268	12	0,086	1074	31	✓	✓	✓	Arezzo	
Athen	37	79,5	110	39,5	44	38	23	33	150	83	99,5	100	28,5	15	20	279		7 / 7,5**	3 - 8	70 - 250	75,1 / 80**	7,7	355 / 300**	12	0,088	1094,5	30,3	✓	✓	✓	Athen	
Atlanta BF	65	61	137/139*	45	37	30	29	33	150	--	135,5	100	23,5	11	26	219 / 229*		6,5	3,5 - 7	70 - 250	87,1	10,3	268	12	0,086	1074	31	✓	✓	✓	Atlanta BF	
Atlanta SP	100	61	138	45	37	30	29	33	150	--	135,5	100	23,5	11	26	229	(79)	6,5	3,5 - 7	70 - 250	87,1	10,3	268	12	0,086	1074	31	✓	✓	✓	Atlanta SP	
Azzurro BF	79	68,5	156,5	67,5	34	40	35	33	150	134,5	154	125	24,5	12,5	67	502		7	4 - 10	65 - 400	80,2	14,5	198	11	0,095	1180	41	1*	✓	✓	Azzurro BF	
Azzurro WF	144	68,5	158	67,5	34	40	35	33	150	135,5	111	125	26,5	12,5	67	611	70 / 23	7	4 - 10	65 - 400	79,4	14,5	206	11	0,095	1180	41	1*	✓	✓	Azzurro WF	
Bordeaux	--	118	118,5	44	44	38	23	33	150	80,5	97,5	100	26,5	19	20	306		7 / 7,5**	3 - 8	70 - 250	75,1 / 80**	7,7	355 / 300**	12	0,088	1094,5	30,3	✓	✓	✓	Bordeaux	
Boston Basic	38	72,5	113	47	44	38	23	33	150	91,5	108	100	37,5	19	20	380		7 / 7,5**	3 - 8	70 - 250	75,1 / 80**	7,7	355 / 300**	12	0,088	1094,5	30,3	✓	✓	✓	Boston Basic	
Boston S	40	73	118	47,5	44	38	23	33	150	97	113,5	100	42,5	19,5	20	380		7 / 7,5**	3 - 8	70 - 250	75,1 / 80**	7,7	355 / 300**	12	0,088	1094,5	30,3	✓	✓	✓	Boston S	
Florenz BF	62 - 64	55	172,5	45	37	30	29	33	150	--	168,5	100	56,5	10	26	293		6,5	3,5 - 7	70 - 250	87,1	10,3	268	12	0,086	1074	31	✓	✓	✓	Florenz BF	
Lille Basic (Steel / Stone)	124 - 127	50/53,5*	67/69,5*	41/41,5*	37	30	29	33	150	--	69,5	100	7	10	26	135 / 155*		6,5	3,5 - 7	70 - 250	87,1	10,3	268	12	0,086	1074	31	✓	✓	✓	Lille Basic	
Lille IV (Steel / Stone)	128 - 131	50/53,5*	105/107,5*	41/41,5*	37	30	29	33	150	--	107,5	100	31	10	26	140 / 160*		6,5	3,5 - 7	70 - 250	87,1	10,3	268	12	0,086	1074	31	✓	✓	✓	Lille IV	
Lissabon I / II	106 / 107	62,5	106,5/108,5*	47,5	37	30	29	33	150	--	97,5	100	35 / 24,5	17	26	420 / 414		6,5	3,5 - 7	70 - 250	87,1	10,3	268	12	0,086	1074	31	✓	✓	✓	Lissabon I	
Lucca	140	49,5	136	44,5	37	30	29	33	150	--	134,5	100	13	22	26	251		6,5	3,5 - 7	70 - 250	87,1	10,3	268	12	0,086	1074	31	✓	✓	✓	Lucca	
Mega E.	--	64	112	39,5	44	38	23	33	150	92	108,5	100	37,5 / 38,5*	17 / 22*	20	147 / 157*		7 / 7,5**	3 - 8	70 - 250	75,1 / 80**	7,7	355 / 300**	12	0,088	1094,5	30,3	✓	✓	✓	Mega E.	
Mega E. 	30 - 33	64	112,5	39,5	44	38	23	33	150	--	108,5	100	14,5 / 15*	36	20	163 / 169*		7 / 7,5**	3 - 8	70 - 250	75,1 / 80**	7,7	355 / 300**	12	0,088	1094,5	30,3	✓	✓	✓	 Mega E.	
Mega Steel	34 - 36	64	113	39,5	44	38	23	33	150	91,5 / 93*	107,5 / 109*	100	37 / 38,5*	15,5	20	181 / 204*		7 / 7,5**	3 - 8	70 - 250	75,1 / 80**	7,7	355 / 300**	12	0,088	1094,5	30,3	✓	✓	✓	Mega Steel	
Nantes L Crystal	18 - 20	62	168,5****	62	37	30	29	33	150	177,5	123	100	6,5	31	26	240	+ 79	6,5	3,5 - 7	70 - 250	87,1	10,3	268	12	0,086	1074	31	✓	✓	✓	Nantes L Crystal	
Nantes L Stone / Steel	21 - 23	62 / 58	168,5****	62 / 60	37	30	29	33	150	177,5	123	100	6,5	31 / 29	26	510 / 220	+ 79	6,5	3,5 - 7	70 - 250	87,1	10,3	268	12	0,086	1074	31	✓	✓	✓	Nantes L Stone	
Nantes S	26	58	124,5****	60	37	30	29	33	150	--	123	100	6,5	29	26	218		6,5	3,5 - 7	70 - 250	87,1	10,3	268	12	0,086	1074	31	✓	✓	✓	Nantes S	
Niagara	154	77,5	188	48,5	37	30	29	33	150	111 - 123	96	100	29	--	26	260		6,5	3,5 - 7	70 - 250	87,1	10,3	268	12	0,086	1074	31	✓	✓	✓	Niagara	
Nimes (Steel / Crystal / Stone)	10 - 17	51,5/55,5*	123/123,5/125*	51,5/55,5*	34	37	30	33	150	--	109,5	100	10	25 / 27*	22	153 / 169 / 288*	+ 28	4,7 / 5,1**	3,5 - 7	70 - 210	75 / 81,2**	5,89	300 / 235**	12	0,071	887	34	✓	✓	✓	Nimes	
Odin BF	72 - 78	64	155,5	63	34	40	35	33	150	134	154	125	24,5	12	67	481		7	4 - 10	65 - 400	80,2	14,5	198	11	0,095	1180	41	1*	✓	✓	Odin BF	
Odin S	110 - 115	64	125,5	63	34	40	35	33	150	--	109	125	24,5	12	67	378	+ 50	7	4 - 10	70 - 350	79,4	13,9	206	11	0,095	1180	41	1*	✓	✓	Odin S	
Oldenburg	151	85	60	52	61	24	27	52	150	47,5	63,5	100	16,5	20	30	203		6,7	3,5 - 9	70 - 350	78,1 - 80,3***	6,6	296	12	0,100	1244	21	✓	✓	✓	Oldenburg	
Petersburg	148 - 150	85	85	53	61	24	27	52	150	--	89,5	100	15,5 / 16*	36 / 52*	30	238		6,7	3,5 - 9	70 - 350	78,1 - 80,3***	6,6	296	12	0,100	1244	21	✓	✓	✓	Petersburg	
Porto	136 - 139	58	104	43	37	30	29	33	150	--	97,5	100	35	11	26	231		6,5	3,5 - 7	70 - 250	87,1	10,3	268	12	0,086	1074	31	✓	✓	✓	Porto	
Prato BF	66	54	149	45	37	30	29	33	150	--	145,5	100	33	10	26	239		6,5	3,5 - 7	70 - 250	87,1	10,3	268	12	0,086	1074	31	✓	✓	✓	Prato BF	
Rio M	--	62,5	121,5	49	37	30	29	33	150	--	98	100	35,5	13	26	248		6,5	3,5 - 7	70 - 250	87,1	10,3	268	12	0,086	1074	31	✓	✓	✓	Rio M	
Rio S	42 - 49	65	102/104,5*	51,5	37	30	29	33	150	--	98	100	35,5	13	26	178 / 209 / 223*		6,5	3,5 - 7	70 - 250	87,1	10,3	268	12	0,086	1074	31	✓	✓	✓	Rio S	
Rio WF	50 - 55	65	133,5/136/138*	51,5/57*	37	30	29	33	150	118	102,5	100	40	13	26	191 / 248 / 261*		6,5	3,5 - 7	70 - 250	87,1	10,3	268	12	0,086	1074	31	✓	✓	✓	Rio WF	
Rio SP Stone																																

* Selon la version du modèle

** Si un tuyau de 75 cm fait partie de l'installation

*** Si un tuyau de 50 cm fait partie de l'installation

**** Nantes S / L hauteur sans hotte (12 cm)

* Maximalwert, je nach Modellvariante



** Wenn Rauchrohr mit mind. 75 cm des Ofen ist

1° ab 10.10.2013 Stufe 2



*** Wenn Rauchrohr mit mind. 50 cm Bestandteil des Ofen ist

**** Nantes S / L Höhe ohne Haube (12 cm)



Angel Falls





Arezzo





Athen





Azzurro WF





Boston Basic





Boston S





Atlanta BF





Atlanta SP





Azzurro BF





Firenze BF





Lille Basic





Lille IV





Lissabon I





Lucca





Mega D





Niagara





Nimes





Odin BF





Mega Steel





Nantes L





Nantes S





Odin S




Oldenburg




Petersburg




Porto




Prato BF




Rio M




Stratos L




Stratos S




Toulon II




Rio S




Rio SP




Rio WF




Toulouse BF



Toulouse SP



Toulouse WF



SYSTEM KAMINE BELFORT

01. Technique de chauffage au bois avec une haute température-chamotte.

02. Air primaire de combustion sortant de buses fines.

03. Arrivée d'air secondaire réglé pour nettoyer la vitre du foyer.

04. La chamotte déflectrice de la chambre de combustion conduit la flamme de nouveau à la façade.
a) Espace où se passe la déflexion du feu.

05. Une deuxième plaque déflectrice du feu afin d'augmenter le rendement.
b) Deuxième espace où se passe la déflexion du feu.

06. Troisième plaque déflectrice en acier finition spécial pour réduire le taux de poussière.

07. Branchement d'évacuation des fumées directement dans le conduit ou de suite dans le bloc d'accumulation afin de mieux distribuer la chaleur.

08. Dessus du Belfort XO ou Belfort XS de plaques en ardoise anthracite finement taillées, en dessous un support pour un cache-conduit est préparé.

09. Régulateur d'air pour accumuler la chaleur de manière optimale.

10. Poignée en inox confortable qui reste toujours froide.

11. Technique de fermeture automatique de porte avec foyer en fonctionnement.

12. Charnière massive sans entretien pour la porte du foyer.

13. Régulateur de combustion: En rajoutant une ou deux fois du bois vous pouvez profiter du feu romantique jusqu'à 6 heures et avec le bloc d'accumulation supplémentaire jusqu'à 24 heures profiter de la chaleur de rayonnement sain et agréable.

01. Holzfeuerungstechnik mit Hochtemperatur-Schamotte.

02. Primär-Feuerungs-Zuluft aus feinen Düsen strömend.

03. Gesteuerte Sekundärzuluft zum klaren Spülen der Feuerscheiben.

04. Feuer-Umlenkschamotte bringt die Flamme nochmals zur Front.
a) Feuerumlenk-Zwischenraum.

05. Nochmalige Feuer-Umlenkplatte um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
b) Zweiter Feuer-Umlenk-Zwischenraum.

06. Dritter Feuer-Umlenk-Spezialstahl um den Feinstaub zu minimieren.

07. Rauchgasabgang-Anschluss direkt in den Schornstein oder sofort zur besseren Wärmeverteilung in den Wärmespeicher.

08. Belfort XO- oder XS-Decke aus fein geschliffenen Anthrazit-Schiefer-Platten, darunter ist die Aufnahme für eine bauseitige- oder Systemhaube vorbereitet.

09. Luftregelung zum optimalen Wärmespeichern. Dies kann auch rechts eingesetzt werden.


10. Immer kühler und bequemer edelstählerne Heiztürgriff.

11. Technik zum Selbstschließen der Heiztüre. Ein bequemer und patentierter Türverschluss.

12. Massive wartungsfreie Scharniere für die robuste Heiztüre.

13. Feuerungs-Regler: Mit 1-2 x Holznachlegen können Sie bis zu 6 Stunden die Holzfeuerromantik und mit dem Zusatz-Speicherblock bis zu 24 Stunden die angenehme Strahlungswärme genießen. Spannung im Design, entspannend die Wirkung.


FOYER/BRENNRAUM



- 01.** Noble façade en pierre 3-4 cm d'épaisseur avec fonction d'accumulation de chaleur.
- 02.** Porte massive à retour automatique et facile d'entretien, avec un cadre inox.
- 03.** Chambre à combustion pour bûche de 50cm avec habillage intérieur munie de chamotte accumulant la chaleur.
- 04.** En équipement spécial, un bloc d'accumulation: En rajoutant une ou deux fois du bois, ce modèle Belfort émet la chaleur de l'allumage jusqu'à 24 heures par rayonnement.
- 05.** Une multitude de possibilités de raccordement: Sortie des fumées à l'intérieur du Belfort latérale ou Arrière. La sortie de dessus sans/avec cache-conduit à demi-hauteur ou en hauteur de la pièce.
- 06.** Les couvercles du Système de cheminée Belfort sont équipés de plaques en ardoise polie et d'une grille d'aération pour régler l'accumulation de chaleur. Voir Page 45 le cadre intérieur peut accueillir le cache-conduit optionnel. Veuillez préciser à la commande le type de cache. Voir page 41.
- 07.** Un solide système de support en acier assure un montage rapide sans poussière et colle.
- 08.** Un déflecteur de chaleur distribue de manière régulière la chaleur reçue au Belfort S.
- 09.** Patte de fixation pour montage de pierre naturelle rapide et simple. À tout moment le poêle peut être démonté facilement et sans perte.
- 10.** Dossieret en pierre d'accumulation de 4cm d'épaisseur assure une durée d'un siècle.
- 11.** Cheminée avec socle muni de pieds ajustable.
- 12.** Entouré de tout côté de belle pierre naturelle d'accumulation et d'entretien facile.
- 13.** Cache en acier perforé sur 4 côtés pour l'entrée d'air frais.

- 01.** Edle Natursteinfront 3-4 cm dick auch in Funktion als Wärmespeicher.
- 02.** Selbstschließende, massive und wartungsfreie Ofentüre, von einer Edelstahlfacette umgeben.
- 03.** Holzfeuer-Brennraum für 50 cm Holzlänge und mit Wärmespeicher-Schamotte-Innenverkleidung.
- 04.** Als Sonderausstattung ein Wärmespeicherblock: Bei 1-2 x Holz nachlegen spendet dieser Belfort vom Anzünden bis zum Erkalten max. 24 Stunden die angenehme Strahlungswärme.
- 05.** Vielseitiger Rauchrohr-Anschluss: Abgang innerhalb vom Belfort seitlich oder hinten. Der Abgang nach oben ohne/mit halbhoher oder decken hoher Kaminhaube, auch bauseits möglich.
- 06.** Die Kamindecken der Belfort System Kamine werden mit großformatigen, fein geschliffenen Schieferplatten und 1 Luftgitter zur Speicherwärme-Regelung ausgestattet. Siehe S. 45. Darunter integriert ist der Tragrahmen für den optionellen Kaminhauben-Aufbau. Bitte bei Bestellung mit angeben. Siehe S. 41.
- 07.** Massives Stahlträger System sorgt für eine schnelle Kleber- und staubfreie Montage.
- 08.** Wärmeleitbleche verteilen die gleichmäßige Wärmeabgabe am Belfort S.
- 09.** Befestigungslaschen für schnelle und einfache Naturstein-Montage. Auch zu einem späteren Zeitpunkt ist ein verlustfreier Abbau wieder möglich.
- 10.** Rückseitiger 4cm Natur-Speicherstein sorgt für eine jahrhundert lange Nachhaltigkeit.
- 11.** Einstellbarer Kamin-Stahlsockel.
- 12.** Naturstein seitlich, also allseitig von pflegeleichten nachhaltigen und schönsten Natur-Speichersteinen umgeben.
- 13.** 4-seitige Lochdeko-Blende für den Kaltluft-Eintritt.

CONSTRUCTION/ KONSTRUKTION





178	80 %	6,7 kW (3,5-9) kW	- 8 / - 16 h	165 x 54 x 165 cm 921 / 1080 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 mg/m3 0,100 %	179	80 %	6,7 kW (3,5-9) kW	- 8 / - 16 h	165 x 54 x 165 cm 921 / 1080 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 mg/m3 0,100 %
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:		W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:



180	80 %	6,7 kW (3,5-9) kW	- 8 / - 16 h	165 x 54 x 165 cm 921 / 1080 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 mg/m3 0,100 %	80 %	6,7 kW (3,5-9) kW	- 8 / - 16 h	165 x 54 x 165 cm 921 / 1080 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 mg/m3 0,100 %	181
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	

BELFORT L



BELFORT L



182	80 %	6,7 kW (3,5-9) kW	- 8 / - 16 h	165 x 54 x 165 cm 921 / 1080 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 mg/m3 0,100 %	183	80 %	6,7 kW (3,5-9) kW	- 8 / - 16 h	165 x 54 x 165 cm 921 / 1080 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 mg/m3 0,100 %	183
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:		W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	

BELFORT S



BELFORT XL



184	80 %	6,7 kW (3,5-9) kW	- 8 / - 16 h	128 x 52 x 165 cm 652 / 808 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 mg/m3 0,100 %	185	80 %	6,7 kW (3,5-9) kW	- 8 / - 16 h	165 x 53 x 165 cm 860 / 1020 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 mg/m3 0,100 %	185
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:		W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	

BELFORT XL



BELFORT XL



186	80 %	6,7 kW (3,5-9) kW	- 8 / - 16 h	165 x 53 x 165 cm 860 / 1020 kg	52 cm	21 mg/m ³	1244 mg/m ³ 0,100 %	187
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	
187	80 %	6,7 kW (3,5-9) kW	- 8 / - 16 h	165 x 53 x 165 cm 860 / 1020 kg	52 cm	21 mg/m ³	1244 mg/m ³ 0,100 %	187
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	

BELFORT XS



188	80 %	6,7 kW (3,5-9) kW	- 8 h	128 x 52 x 130 cm 563 / 643 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 mg/m3 0,100 %	189	80 %	6,7 kW (3,5-9) kW	- 8 h	128 x 52 x 130 cm 563 / 643 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 mg/m3 0,100 %	189
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:		W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	

BELFORT XO



190	80 %	6,7 kW (3,5-9) kW	- 8 h	128 x 52 / 72 x 136 cm 580 / 660 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 mg/m3 0,100 %	80 %	6,7 kW (3,5-9) kW	- 8 h	128 x 52 / 72 x 136 cm 580 / 660 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 mg/m3 0,100 %	191
	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	W.-Grad: RE:	kW:	W.-Abgabezeit: T. de restit°:	Maße: B x T x H Mesures: l x p x h	Scheitholz: Bûches:	Staub: poussière:	CO:	

BELFORT XO



192

La plus petite hauteur de construction avec une surface polie, une étagère en ardoise massive, muni en haut d'un régulateur d'air chaud réglable à la chaleur idéale, conçu pour accumuler la chaleur. Élégant avec sortie de fumée vers le haut.



Die kleinste Bauhöhe mit fein geschliffenen, massiven Schiefer-Sims und Ablage, oben mit einem Warmluftregler zum Einstellen der gewünschten Wärmeabgabe und zum Wärmespeichern ausgestattet. Elegant streckt sich der Rauchabgang nach oben.

193




SYSTEM-KAMINE, SPEICHERKAMINE CHEMINÉE À ACCUMULATION					FEUERRAUM FOYER				RAUCHROHR TUYAU			ZULUFT ARRIVÉE D' AIR			GEWICHT POIDS	
Deutsche technische Daten	Seite	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Holzlänge	Rauchrohr	Mitte hinten in Rückwand	Mitte oben in Schürze	Zuluft	Hinten	Unten	Gewicht mit Schamotte	Schamotte
Français Données techniques	Page	Largeur	Hauteur	Profondeur	Largeur	Hauteur	Profondeur	Longueur des bûches	Tuyau	axe médian sortie arrière (dans le dos)	axe médian sortie dessus (dans cache)	Arrivée d' air	Arrière	Dessous	Poids avec Réfractaire	Poids Réfractaire
		cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	Ø in mm	cm	cm	Ø in mm	cm	cm	kg	kg
Belfort XS	188	128	130	52	61	24	27	52	150	112,5	96,5	100	27	20	563	30
Belfort XO	190 - 193	128	136	52/72*	61	24	27	52	150	118,5	102,5	100	--	20	580	30
Belfort S	184	128	165	52	61	24	27	52	150	130	96,5	100	27	20	652	30
Belfort L	178 - 183	165	165	54	61	24	27	52	150	130	96,5	100	27	22	921	30
Belfort XL	185 - 187	165	165	53	61	24	27	52	150	130	96,5	100	27	21	860	30

Raccordement d'évacuation des fumées à l'arrière / Rauchrohr-Anschluss nach hinten

Belfort XO

Belfort XS

Belfort S/L/XL






Possibilités de Raccordement des fumées / Rauchrohr-Anschluss nach oben

Belfort XS/XO

Belfort XS/XO

Belfort XS/XO






Possibilités de Raccordement des fumées / Rauchrohr-Anschluss nach oben

Belfort XO/XS

Belfort XO/XS

Belfort XO/XS






Possibilités de Raccordement des fumées / Rauchrohr-Anschluss nach oben

Belfort S / L / XL

Belfort S / L / XL

Belfort S / L / XL



Qualitätsstahl aus deutscher Stahlhütte
quality-steel from German steelworks



ThyssenKrupp

Infos über Stahlqualitäten u. Eisenforschung:
Max-Planck-Institute Düsseldorf und Stuttgart

La philosophie „High Quality“ a une validité très étendue. Nos fournisseurs en matière première sont testés et choisis selon ce leitmotiv. Ils fournissent des matériaux de haute qualité portant la mention „Made in Germany“ et constituent la base pour la plus haute qualité et sécurité du produit et la plus grande durée de vie. La valeur de chaque modèle Max Blank est augmentée par 8mm d'épaisseur d'acier et par le poids du produit!

Lors de l'ouverture et fermeture des portes d'aération, vous pouvez ressentir cette qualité entendre un „High Quality“.

Nous travaillons dans notre production selon le principe zéro faute, lequel est de plus contrôlé par le TÜV-Süd. car la qualité est pour nous l'enthousiasme des clients. Prêtez attention aux bordures et aux joints et découvrez la perfection: l'intelligence naturelle sous sa plus belle forme. Restez réfléchi, car rien n'a plus de valeur que la qualité.



Die Qualitätsphilosophie „High Quality“ hat eine umfassende Gültigkeit. Unsere Rohstoff-Lieferanten werden nach dieser Leitlinie geprüft und ausgewählt. Sie liefern uns vor allem hochwertige Materialien mit dem Prädikat „Made in Germany“ und bilden somit die Basis für höchste Qualität, höchste Produktsicherheit und höchste Lebensdauer. Bis zu 8mm Stahldicke und das Eigengewicht jedes Max Blank-Modells bestärken die Wertigkeit! Beim Öffnen und Schließen der Feuerungstüre haben Sie die hohe Qualität voll im Griff und können dabei ein „High Quality“ hören und fühlen.

In der High Quality-Produktion denken und handeln wir nach dem Null-Fehler-Prinzip, welche zusätzlich vom TÜV-Süd überwacht wird. Denn Qualität ist für uns die Begeisterung unserer Kunden. Beachten Sie zum Beispiel die Fugen und Kanten und Sie werden die Perfektion entdecken: Natürliche Intelligenz in ihrer schönsten Form. Bleiben Sie besonnen, denn nichts ist preiswerter als Qualität.



HOLZTRAGETASCHE



SACS EN FEUTRE



- véritable laine naturelle
- jusqu'à 2x6 mm d'épaisseur de feutre
- double fond avec intérieur cuir véritable
 - avec petite pochette latérale

WOLLFILZTASCHEN



- echter Natur-Woolfilz
- bis zu 2x6 mm Filzdicke
- doppelter Taschenboden, innen Leder
 - mit kleiner Seitentasche

SACS EN FEUTRE




Größe Taille	Farbe Couleur	Bestell.Nr. Référence
37x25x35 cm		9190010100
37x25x35 cm		9190010101
37x25x35 cm		9190010102
57x30x40 cm		9190010103
57x30x40 cm		9190010104
57x30x40 cm		9190010105
47x35x60 cm		9190010106
47x35x60 cm		9190010107
47x35x60 cm		9190010108

WOLLFILZTASCHEN



Größe Taille	Farbe Couleur	Bestell.Nr. Référence
37x25x35 cm		9190010109
37x25x35 cm		9190010110
37x25x35 cm		9190010111
57x30x40 cm		9190010112
57x30x40 cm		9190010113
57x30x40 cm		9190010114
47x35x60 cm		9190010115
47x35x60 cm		9190010116
47x35x60 cm		9190010117

DÉTAILS DES PIERRES NATURELLES



9-12 + 13-16= Fluctuation des aspects selon livraison
1= Ardoise noire polie

NATURSTEIN-DETAILS



9-12 + 13-16= Schiefer Lieferabweichungen in naturrauh
1= Schiefer glatt geschliffen



Belfort L



Belfort L



Belfort L



Belfort L



Nimes Crystal



Nimes Stone



Nimes Steel



Nimes Steel



Nantes L Crystal



Nantes S Steel



Mega E



Mega Drehbar



Nimes Crystal



Nimes Stone



Nimes Stone



Light'N' Fire



Mega Steel



Mega Steel



Athen



Boston Basic



Nantes L Crystal



Nantes L Stone



Nantes L Steel



Nantes L Steel



Boston Basic



Boston S



Boston S



Rio S Steel



Belfort L



Belfort S



Belfort XL



Belfort XL



Rio S Stone



Rio S Stone



Rio S Stone



Rio S Keramik



Florenz



Florenz



Atlanta BF



Prato



Rio S Keramik



Rio S Keramik



Rio S Keramik



Rio WF Keramik



Prato



Odin BF



Odin BF



Odin BF



Rio WF Keramik



Rio WF Keramik



Rio WF Keramik



Rio WF Stone



Odin BF



Azzurro BF



Toulouse BF



Toulouse BF



Belfort XL



Belfort XS



Belfort XO



Belfort XO



Toulouse BF



Toulouse BF



Toulouse SP



Toulouse SP



Lissabon II



Odin S



Odin S



Odin S



Toulouse SP



Toulouse WF



Toulouse WF



Toulouse WF



Odin S



Stratos S



Stratos S



Stratos S



Rio SP Sand



Rio SP



Rio SP



Lissabon I



Stratos S



Stratos L



Lille Basic Steel



Lille Basic Stone



wohnzimmer dinkelsbühl



Bei unserem Lieferanten und Partner für Möbel und Individuelles in natürlichster, präziser und funktioneller Verarbeitungsweise möchten wir uns hier herzlich bedanken!

Nous souhaitons remercier particulièrement notre partenaire Ligne Roset !

heidingsfelder-manufaktur

die traditionelle küchen- & möbelschreinerei

Ellwangerstraße 25, 91550 Dinkelsbühl

Tel.: 09851 / 589412

www.wohnzimmer-dkb.de